



H

內徑車刀架

Boring
Bar

內徑車刀識別系統

Boring Bar Identification System H03

內徑刀柄型式

Steel / carbide shank applications H04

按刀桿尺寸分的推薦使用領域

Application range by shank type H04

刀桿材質選定

Shank Material Selection H04

內徑車刀系列索引表

Index of boring bar series H05—H13

內徑車刀壓板系列索引表

Index of double insert clamp boring bar series H11—H13

內徑螺紋車刀系列索引表

Index Of Carbide Threading Boring Bar Series H13

產品型號尺寸材質

Item name, Material and Specification H14—H88

中心出水式 Central Coolant



高鋼性SKD61材質，中心出水方式，加強冷卻及排屑效果，有效提升刀片加工壽命。

High Rigid SKD61 material, central coolant system, strengthen the cooling and chip removal effect, improve insert processing life effectively.



合金鋼刀架 搭配益詮牌刀片為最超值組合

Alloy Steel Holders fit ECHAIN insert is affordable.

最經濟高效益的內徑車刀架。

The most economical and efficient boring bar.



模具鋼內孔刀架

Quadruple Anti-Vibration

Resistance Boring Bar Series-Alloy tool steel


高鋼性SKD61材質，四倍抗震伸長量，提升加工尺寸精度，同時獲得良好表面粗度。

High Rigid SKD61 shank, four times tool overhang with vibration resistance capability, Improve machining accuracy with good surface roughness.



4倍抗震

**Quadruple Anti-Vibration
Resistance Boring Bar**



鎢鋼刀 Carbide shank

全鎢鋼刀體，增加刀具鋼性，抑制加工震動，高加工尺寸及精度，和良好的表面粗度。

All carbide material. Increase the rigidity of the tool.

Suppress vibration during processing.

Improve machining accuracy with good surface roughness.

內徑車刀識別系統

Boring Bar Identification System

S 32 S-E C L N R 12

- 1 刀柄材質 / 樣式 Construction Features / Type 2 柄部直徑 Shank 3 標準全長 Full Length 4 夾持方式 Clamping System 5 刀片形狀 Insert Shape

- 6 切刃形狀記號 Toolholder Shape 7 離隙角 Relief Angle 8 進刀變換 Version 9 切邊長度 Cutting Edge Length




1 刀柄材質 / 樣式

Construction features / Type

記號 Sign	材質及樣式 Construction Features / Type
S	鋼 Steel
A	鋼 Steel(w) : 刀柄中心出水 Thru Coolant
D	防震刀架 Devibrator
C	鎢鋼 Carbide
E	鎢鋼 Carbide (w) : 刀柄中心出水 Thru Coolant
H	模具鋼 Alloy Tool Steel
R	迴轉刀頭 Rotating Head

2 柄部直徑 Shank



4 夾持方式 Clamping System

壓板固定式 Top Clamping	壓板+銷固定式 Top & Hole Clamping	壓塊固定式 Wedge Lock Holding	螺絲鎖緊式 Screw Clamping
C 	M 	E 	S 





3 標準全長 Full Length (mm)

記號 Sign	長度 Length	記號 Sign	長度 Length	記號 Sign	長度 Length
H	100	P	170	U	350
J	110	Q	180	V	400
K	125	R	200	W	450
M	150	S	250	Y	500
N	160	T	300	X	Special

5 刀片形狀 Insert Shape

記號 Sign	刀片形狀 Insert Shape	角度 Angle
C		80°
D		55°
V		35°
K		55°
S		90°
T		60°
W		80°

6 切刃形狀記號 Toolholder Shape

記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape	記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape
F		S	
J		U	
K		V	
L		W	
Q		Z	


7 離隙角 Relief Angle

記號 Sign	離隙角 Relief Angle	記號 Sign	離隙角 Relief Angle
B		N	
C		P	

8 進刀變換 Version

記號 Sign	方向 Direction
R	
L	


9 切邊長度 Cutting Edge Length

記號 Sign	切邊長度 Cutting Edge Length
R, S, T, W	
A, B, K, C, D, E, M, V	

內徑車刀刀柄型式 Steel / carbide shank applications

記號 Sign	材質及樣式 Shank Type	樣式圖解 Drawing
A	鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole	
C	鎢鋼刀柄 Carbide Shank	
S	一般鋼刀柄 Steel Shank	
H	模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel	
H-O	模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole	

按刀桿尺寸分的推薦使用領域 Application range by shank type



切削速度 Cutting Speed $V_c=20\sim 200\text{m/min}$
切 深 Depth-of-cut $a_p=0.1\sim 2.0\text{mm}$
進 給量 Feed Rate $f=0.1\sim 0.3\text{mm/rev}$










※根據被削材、刀具形狀、加工條件等，可實際加工的突出量發生了變化。
※Actual amount of overhang may differ according to work material, tool shape, and machining conditions.


















刀桿材質選定 Shank Material Selection



















加工方法 Application	銼刀種 Type	鋼刀桿 Steel Shank	模具鋼 Alloy Tool Steel	硬質合金刀桿 Carbide Shank
一般鋼 General Steel	淺孔加工($L/D < 3$) Shallow Hole	◎(經濟性) ◎(More economical)		
	深孔加工($L/D < 3$) Deep Hole			◎
模具鋼 Alloy Tool Steel	深孔加工($L/D < 4$) Deep Hole			
利用修光刀片的高效加工 High efficiency boring by wiper insert			◎	◎
淬火鋼，高硬度材的加工 Hardened Steel				◎
高精度加工 High precision boring				◎













內徑車刀系列索引表
















Index Of Boring Bar Series













刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄部直徑 Shank (mm)	頁碼 Page
 80° 菱形 Diamond Type C	S S-SCLC 	 95°	Ø8 Ø14 Ø20 Ø40 Ø10 Ø16 Ø25 Ø12 Ø18 Ø32	H14
	A A-SCLC 	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H15
	H  NEW H-SCLC	 95°	Ø8 Ø16 Ø32 Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25	H15
	H-O H-SCLC-O 	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H16
	C C-SCLC 	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H16
	C C-SCLC 	 5°	Ø4 Ø5 Ø6	H17
	C C0000-SCLC 	 5°	Ø8	H17
	S S0000-SCLC 	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø12	H18
	H H0000-SCLC 	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø12	H18
	H-O H0000-SCLC-O 	 95°	Ø12	H18
	A A0000-SCLC 	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø12	H19
	H H1600-SCLC 	 95°	Ø16	H19
	S-SCZC 	 93°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H20
	S S-SCKC 	 75°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H21
	S-SCLP 	 95°	Ø10 Ø16 Ø25 Ø12 Ø18 Ø14 Ø20	H22
	H H-SCLP 	 95°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H22
	C C-SCLP 	 95°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H23

刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄部直徑 Shank (mm)	頁碼 Page
 三 角 形 Triangular Type T	S S-STUC 	 93°	Ø8 Ø14 Ø25 Ø10 Ø16 Ø32 Ø12 Ø20	H24
	H H-STUC 	 93°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H24
	H-O  NEW H-STUC	 93°	Ø12 Ø25 Ø16 Ø20	H25
	C C-STUC 	 93°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12	H25
	S S-STFC 	 91°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H26
	A A-STFC 	 91°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø12	H26
	H H-STFC 	 91°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H27
	H-O H-STFC-O 	 91°	Ø10 Ø12	H27
	C C-STFC 	 91°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12	H27
	A A0000-STFC 	 91°	Ø10 Ø12 Ø16	H28
	S S-STWC 	 60°	Ø8 Ø16 Ø32 Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25	H29
	H H-STWC 	 60°	Ø8 Ø20 Ø12 Ø16	H29
	H-O H-STWC-O 	 60°	Ø10 Ø12 Ø25	H29
	S S-STUP 	 93°	Ø8 Ø14 Ø20 Ø10 Ø16 Ø25 Ø12 Ø18	H30
	A A-STUP 	 93°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12	H31
	H H-STUP 	 93°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H31
	H-O H-STUP-O 	 93°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H32

刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄部直徑 Shank (mm)	頁碼 Page
 三角形 Triangular Type T	C C-STUP 	 93°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H32 H33
	S S1600-STUP 	 93°	Ø16	H33
	H H1600-STUP 	 93°	Ø16	H33
	S S-STFP 	 91°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø16	H34
	H-O H-STFP-O 	 91°	Ø10	H34
	C C-STFP 	 91°	Ø8 Ø10 Ø12	H34
	S-STFP 		Ø40	H34
	S S-STWP 	 60°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12	H35
	S0000-STUB 	 93°	Ø8 Ø16	H36
	H H0000-STUB 	 93°	Ø8 Ø10 Ø16	H36
	S S-STUB 	 3°	Ø6	H37
	C C0000-STUB 	 3°	Ø6 Ø8	H37
	S S0000-STWB 	 60°	Ø8 Ø12	H37
 55° 菱形 Diamond Type D	S S-SDUC 	 93°	Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø50 Ø16 Ø32	H38
	A A-SDUC 	 93°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H38
	H H-SDUC 	 93°	Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H38 H39
	H-O H-SDUC-O 	 93°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H39












刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄部直徑 Shank (mm)	頁碼 Page
 55° 菱 形 Diamond Type D	C 	 93°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H39
	A A0000-SDUC 	 93°	Ø10 Ø12 Ø16	H40
	A A0000-SDQC 	 107.5°	Ø10 Ø12 Ø16	H40
	S S-SDQC 	 107.5°	Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H41
	A A-SDQC 	 107.5°	Ø10 Ø12 Ø16	H41
	H H-SDQC 	 107.5°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H41
	H-O H-SDQC-O 	 107.5°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H42
	C C-SDQC 	 107.5°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H42
	S S-SDJC 	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H43
	H H-SDJC 	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H43
	H-O H-SDJC-O 	 95°	Ø16	H43
	C C-SDJC 	 95°	Ø8 Ø16	H43
 35° 菱 形 Diamond Type V	S S-SDZC 	 93°	Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H44
	S S-SDWC 	 62.5°	Ø12 Ø25 Ø16 Ø32 Ø20	H44
	S S-SVJC 	 95°	Ø10 Ø19.05 Ø32 Ø12 Ø20 Ø40 Ø16 Ø25	H45
	H H-SVJC 	 95°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H45
	H-O H-SVJC-O 	 95°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H45 H46







刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄部直徑 Shank (mm)	頁碼 Page
 35° 菱形 Diamond Type V	S S-SVUC 	 93°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H46
	H H-SVUC 	 93°	Ø32	H46
	H-O H-SVUC-O 	 93°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H47
	S S-SVQC 	 117.5°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H48
	H-O H-SVQC-O 	 117.5°	Ø16 Ø20 Ø25	H48
		 117.5°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H49
	S S-FSVJC 	 93°	Ø16 Ø20 Ø25	H49
	H-O H-SVWC-O 	 72.5°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø25	H50
	S-SVVCN 	 72.5°	Ø25 Ø32 Ø40	H50
	S S-SVZC 	 93°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50	H51
		 95°	Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H52
	H H-SVJB 	 95°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H52
	H-O H-SVJB-O 	 95°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H53
	S S-SVUB 	 93°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H54
	H H-SVUB 	 93°	Ø32	H54
	H-O H-SVUB-O 	 93°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H55
	S S-SVQB 	 117.5°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H56




刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄部直徑 Shank (mm)	頁碼 Page
 35° 菱形 Diamond Type V	H-O H-SVQB-O 	 117.5°	Ø16 Ø20 Ø25	H56
	H-O H-SVQB-O 	 117.5°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H57
	S S-FSVJB 	 93°	Ø16 Ø20 Ø25	H57
	H-O H-SVWB-O 	 72.5°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø25	H58
	S S-SVVBN 	 72.5°	Ø32 Ø40	H58
	S S-SVZB 	 93°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50	H59
 正方形 Square Type S	S S-SSSD 	 45°	Ø12	H60
	S S-SSSP 	 45°	Ø12	H60
	S S-SSSC 	 45°	Ø12 Ø25 Ø16 Ø32 Ø20	H61
	S S-SSKC 	 75°	Ø12 Ø25 Ø16 Ø20	H61
 六邊形 Hexagon Type W	S S-SWLC 	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12	H62
	S S0000-SWUB 	 93°	Ø10 Ø12 Ø16	H63
	H H-SWUB 	 93°	Ø16	H63
	S S-SWUB 	 5°	Ø6	H64
	C C0000-SWUB 	 5°	Ø5 Ø6 Ø8	H64

內徑車刀壓板系列索引表

Index Of Double Insert Clamp Boring Bar Series


刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄部直徑 Shank (mm)	頁碼 Page
 80° 菱形 Diamond Type C	E-Type	S S-ECLN 	 95°	Ø32 Ø60 Ø40 Ø63 Ø50	H66
		H H-ECLN 	 95°	Ø40	H66
		H-O H-ECLN-O 	 95°	Ø32	H66
	M-Type	S S-MCLN 	 95°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50	H67
		H-O H-MCLN-O 	 95°	Ø20 Ø25 Ø32	H67
	E-Type	S-ECKN 	 75°	Ø32 Ø40 Ø50	H68
	M-Type	S S-MCKN 	 75°	Ø20 Ø40 Ø25 Ø50 Ø32	H68
 三角形 Triangular Type T	E-Type	S S-ETUN 	 93°	Ø25 Ø50 Ø32 Ø60 Ø40 Ø63	H69
		H  H-ETUN 	 93°	Ø40 Ø50 Ø60	H69
		H-O H-ETUN-O 	 93°	Ø25 Ø32	H69
	M-Type	S S-MTUN 	 93°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50	H70
		H H-MTUN 	 93°	Ø20	H70
		H-O H-MTUN-O 	 93°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50	H71
	E-Type	S S-ETLN 	 95°	Ø20 Ø25	H71
		H  H-ETFN 	 91°	Ø40	H72
	M-Type	S S-MTFN 	 91°	Ø20 Ø40 Ø25 Ø50 Ø32	H72



刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code		加工方式 Tooling	柄部直徑 Shank (mm)	頁碼 Page
 三 角 形 Triangular Type T	E-Type	S	S-ETQN	 105°	Ø20 Ø40 Ø25 Ø50 Ø32	H73
	M-Type	S	S-MTQN	 105°	Ø20 Ø40 Ø25 Ø50 Ø32	H73
			S-MTWN	 60°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50	H74
 六 邊 形 Hexagon Type W	E-Type	S	S-EWLN	 95°	Ø20 Ø40 Ø25 Ø50 Ø32	H75
		H	H-EWLN	 95°	Ø40	H75
		H-O	H-EWLN-O	 95°	Ø20 Ø25 Ø32	H75
	M-Type	S	S-MWLN	 95°	Ø16 Ø40 Ø20 Ø50 Ø32	H76
		H-O	H-MWLN-O	 95°	Ø20 Ø25 Ø32	H76
 55° 菱 形 Diamond Type D	E-Type		S-EDUN	 93°	Ø40 Ø50	H77
	M-Type		S-MDUN	 93°	Ø25 Ø50 Ø32 Ø40	H77
	E-Type	S	S-EDQN	 107.5°	Ø40 Ø50	H78
	M-Type		S-MDQN	 107.5°	Ø25 Ø50 Ø32 Ø40	H78
			S-MDZN	 93°	Ø32 Ø40 Ø50	H79

刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code		加工方式 Tooling	柄部直徑 Shank (mm)	頁碼 Page
 35° 菱形 Diamond Type V	E-Type	S	S-EVUN 	 93°	Ø40 Ø50	H80
	M-Type		S-MVUN 	 93°	Ø25 Ø50 Ø32 Ø40	H80
	E-Type		S-EVQN 	 117.5°	Ø40 Ø50	H81
	M-Type		S-MVQN 	 117.5°	Ø25 Ø50 Ø32 Ø40	H81
	E-Type		S-EVLN 	 95°	Ø40 Ø50	H82
	M-Type		S-MVLN 	 95°	Ø25 Ø50 Ø32 Ø40	H82
 正方形 Square Type S	M-Type	S	S-MSKN 	 75°	Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50	H83

內徑螺紋車刀系列索引表

Index Of Carbide Threading Boring Bar Series

刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code		加工方式 Tooling	柄部直徑 Shank (mm)	頁碼 Page
 牙刀 Internal Threading ER / IR	S-Type	S	NEW SIN 		Ø8 Ø16 Ø32 Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø50	H85 H86
		H	HIN 		Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø50 Ø16 Ø32	H87 H88
		H-O	HIN-O 		Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø50 Ø16 Ø32	H89 H90
		C	CIN 		Ø6 Ø12 Ø8 Ø16 Ø10	H90



內徑車刀
Boring Bar



新規格上市
New Specification Arrival

		寸法 Dimension(mm)												
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 長度 LF	刀寬 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旋型扳手 Wrench	價格 Price	
A	A08K-SCLCR/L06-10	●	●	10	7	8	125	5.5	13	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8		
	A10K-SCLCR/L06-12	●	●	12	9	10	125	6	12	CC□□ 0602□□	CS25	T-8		
	A12M-SCLCR/L06-14	●	●	14	11	12	150	7	12					
	A16Q-SCLCR/L09-18	●	●	18	15	16	180	9	9					
	A20R-SCLCR/L09-22	●	●	22	18	20	200	11	10	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15		
	A25R-SCLCR/L09	●	●	31	23	25	200	17	7					
H	H08K-SCLCR/L06-09	●	●	9	7	8	125	4.5	13	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8		
	H08K-SCLCR/L06-10	●	●	10	7	8	125	5.5	13	CC□□ 0602□□	CS25	T-8		
	H10K-SCLCR/L06-12	●	●	12	9	10	125	6	12					
	H12M-SCLCR/L06-14	●	●	14	11	12	150	7	12					
	H16Q-SCLCR/L06-18	●	●	18	15	16	180	9	9					
	H12M-SCLCR/L09-16	●	●	16	11	12	150	8.5	13	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15		
	H16Q-SCLCR/L09-18	●	●	18	15	16	180	9	9					
	H20R-SCLCR/L09-22	●	●	22	18	20	200	11	10					
	H25R-SCLCR/L09	●	●	31	23	25	200	17	7					
	H25R-SCLCR/L09-28	●	●	28	23	25	200	14	7					
	H32S-SCLCR/L09	●	●	35	30	32	250	18	6					
	H40T-SCLCR/L09	●	●	43	37	40	300	22	6					
	H32S-SCLCR/L12	●		35	30	32	250	18	6	CC□□ 1204□□	CS45	T-15		

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



內徑車刀
Boring Bar

材質 Shank	產品型號 Model No	寸法 Dimension(mm)								刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	刀桿 直徑 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF				
H-O	H08K-SCLCR/L06-09-O	●	●	9	7	8	125	5.5	13	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8	
	H08K-SCLCR/L06-10-O	●		10	7	8	125	5.5	13				
	H10K-SCLCR/L06-12-O	●		12	9	10	125	6	12	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
	H12M-SCLCR/L06-14-O	●		14	11	12	150	7	12				
	H16Q-SCLCR/L06-18-O	●		18	15	16	180	9	9				
	H12M-SCLCR09-16-O	●		16	11	12	150	8.5	13	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	H16Q-SCLCR/L09-18-O	●		18	15	16	180	9	9				
	H20R-SCLCR/L09-22-O	●		22	18	20	200	11	10				
	H25R-SCLCR/L09-O	●	●	31	23	25	200	17	7				
	H25R-SCLCR/L09-28-O	●		28	23	25	200	14	7				
C	C08K-SCLCR06-09	●	●	9	7.4	8	125	4.3	13	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8	
	C08K-SCLCR/L06-10	●		10	7.4	8	125	5.5	13				
	C10H-SCLCR/L-06-12	●	●	12	9.4	10	100	6	12	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
	C10M-SCLCR/L06-12	●		12	9.4	10	150	6	12				
	C10K-SCLCR/L06-12	●	●	12	9.4	10	125	6	12				
	C12Q-SCLCR/L06-14	●	●	14	11.4	12	180	7	12				
	C12Q-SCLCR/L09-16	●	●	16	11.4	12	180	8.5	13	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	C16R-SCLCR/L09-18	●	●	18	15	16	200	9	9				
	C20S-SCLCR/L09-22	●	●	22	19	20	250	11	10				
	C25T-SCLCR/L09	●		31	24	25	300	17	7				

●刀柄材質詳請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank


●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

CC

- 標準庫存
- Standard Stocks
- ◆材質介紹→參考D頁
Grade Ref. Page-D
- ◆斷屑槽選擇→參考F-H頁
Chipbreaker Ref. Page-F-H
- ◆切削條件→參考I頁
Cutting condition Ref. Page-I





塗層硬質合金 Carbide Coated

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切前刃長度 L	內接圓 IC	刀片厚度 S	螺釘孔徑 D1	P				M
							TF500A	DF133	DF233	DF333	ACS30U
	CCET03X104L-FY	0.4	3.55	3.5	1.4	1.9	●				
	CCET04X104L-FY	0.4	4.37	4.3	1.8	2.3	●				

SCLC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig	刀桿形狀 Tool Type
Fig1	
Fig2	

小徑內孔加工車刀
Mini Boring Bar



Mini Boring Bar			寸法 Dimension(mm)														刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	最小 加工長 R	刀桿 高度 L	柄部 直徑 DMIN	頸徑 H	刀頭 長度 DCON	標準 全長 DN	工作 寬度 LH	徑向前角 LF	WF	GMAF							
C	C04G-SCLCR/L03-05	1	●●	5	3.5	4	—	—	90	2.5	15		CC□□ 03X1□□	CS18	T-6					
	C05H-SCLCR/L03-06	1	●●	6	4.5	5	—	—	100	3	15									
	C06J-SCLCR/L04-07	1	●●	7	5.5	6	—	—	110	3.5	15		CC□□ 04X1□□	CS22	T-7					
	C0807K-SCLCR/L06-08	2	●●	8	7.4	8	7	28	125	4	18		CC□□ 0602□□	CS25048	T-8					

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type | SCLC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	
H-O	

小徑內孔加工車刀
Mini Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	頸徑 DN	刀頭 長度 LH	標準 長度 LF	刀尖 距離 WF	徑向前角 GMAF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench
S	S0807K-SCLCR/L06	●	9	7	8	7	18	125	4.2	18	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8
	S1004K-SCLCR/L03	●●	5	10	10	4.4	12	125	2.4	15	CC□□ 03X1□□	CS18	T-6
	S1204H-SCLCR/L03	●●	5	11	12	4	9	100	2.5	15			
	S1206K-SCLCR/L04	●●	7	11	12	6.2	15	125	3.5	15	CC□□ 04X1□□	CS22	T-7
	S1607K-SCLCR/L06-08	●●	8	15	16	7	15	125	4	15	CC□□ 0602□□	CS25	T-8
	S1608K-SCLCR/L06-09	●●	9	15	16	7.9	15	125	4.5	15			
	S1609K-SCLCR/L06-10	●●	10	15	16	8.7	15	125	5	15			
	S1610K-SCLCR/L06-12	●●	12	15	16	10.4	15	125	6	15			
H	H0807K-SCLCR/L06-08	●●	8	7	8	7	28	125	4	15	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8
	H1004K-SCLCR/L03	●●	5	9	10	4.4	18	125	2.4	15	CC□□ 03X1□□	CS18	T-6
	H1204H-SCLCR/L03	●●	5	11	12	4	8	100	2.5	15			
	H1206K-SCLCR/L04	●●	7	11	12	6.2	14	125	3.5	15	CC□□ 04X1□□	CS22	T-7
	H1607K-SCLCR/L06-08	●●	8	15	16	7	15	125	4	15	CC□□ 0602□□	CS25	T-8
	H1608K-SCLCR/L06-09	●●	9	15	16	7.9	15	125	4.5	15			
	H1609K-SCLCR/L06-10	●●	10	15	16	8.7	15	125	5	15			
	H1610K-SCLCR/L06-12	●	12	15	16	10.4	15	125	6	15			
H-O	H1204H-SCLCR/L03-O	●	5	11	12	4	8	100	2.5	15	CC□□ 03X1□□	CS18	T-6

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank



●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

SET-SCLC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show





小徑內孔加工車刀
Boring Bar With Coolant SET

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	頸徑	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	DN	LH	LF	WF	GMAF				
A	A0608H-SCLCR/L06	●	●	8	7	8	7	25	100	4	13	 0602 	CS25	T-8	
	A0810J-SCLCR/L06	●	●	11	9	10	8	32	110	6	12				
	A1012K-SCLCR/L06	●	●	13	11	12	10	38	125	7	12				
	A1216M-SCLCR/L06	●	●	16	15	16	12	50	150	9	9				
	A0816SET-SCLCR/L	●	●	A0608H-SCLCR06 * 1 A0810J-SCLCR06 * 1				A1012K-SCLCR06 * 1 A1216M-SCLCR/L06 * 1				CS25048 * 1 CS25 * 5 T-8 * 1			

SCLC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



內孔深度加工車刀
Inner Depth Processing Boring Bar

寸法 Dimension(mm)



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	頸徑 DCON	刀頭 長度 DN	標準 全長 LH	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
H	H1609Q-SCLCR/L06-19	●		11	5	16	9	19	160	9.5	15	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type | SCZC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S08K-SCZCR/L06	●	●	12	7	8	125	6.5	13	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8	
	S10K-SCZCR/L06	●	●	14	9	10	125	7.5	12	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
	S12M-SCZCR/L06	●	●	16	11	12	150	8.5	10				
	S16Q-SCZCR/L09	●	●	21	15	16	180	11.5	10				
	S20R-SCZCR/L09	●	●	25	18	20	200	13.5	8	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	S25R-SCZCR/L09	●	●	30	23	25	200	16	6				

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

SCKC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type



內徑加工車刀
Boring Bar

Boring Bar



材質 Shank		產品型號 Model No		寸法 Dimension(mm)								刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
				在庫 Stock	最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角					
R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF								
S	S08K-SCKCR/L06-10	●	●	10	7	8	125	5.5	13	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8			
	S10K-SCKCR/L06-12	●	●	12	9	10	125	6	12						
	S12M-SCKCR/L06-14	●	●	14	11	12	150	7	12	CC□□ 0602□□	CS25	T-8			
	S16Q-SCKCR/L06-18	●	●	18	15	16	180	9	9						
	S12M-SCKCR/L09-16	●	●	16	11	12	150	8.5	13						
	S16Q-SCKCR/L09-18	●	●	18	15	16	180	9	9	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15			
	S20R-SCKCR/L09-22	●	●	22	18	20	200	11	10						
	S25R-SCKCR/L09-28	●	●	28	23	25	200	14	7						

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type SCLP

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

內徑加工車刀
Boring Bar



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
S	S10K-SCLPR/L08-12	● ●	12	9	10	125	6	10	CP□□ 0802□□	CS30	T-10	
	S12M-SCLPR/L08-14	● ●	14	11	12	150	7	8				
	S12M-SCLPR/L09-14	●	14	11	12	150	7	8				
	S12M-SCLPR/L09-16	●	16	11	12	150	8.5	6				
	S14M-SCLPR/L09-16	● ●	16	13	14	150	8.5	9				
	S16Q-SCLPR/L09-18	● ●	18	15	16	180	9	9	CP□□ 0903□□	CS35	T-15	
	S18Q-SCLPR/L09-20	● ●	20	17	18	180	10	9				
	S20R-SCLPR/L09-22	● ●	22	18	20	200	11	7				
	S25R-SCLPR/L09	● ●	31	23	25	200	17	7				
H	H10K-SCLPR/L08-12	● ●	12	9	10	125	6	10	CP□□ 0802□□	CS30	T-10	
	H12M-SCLPR/L08-14	● ●	14	11	12	150	7	8				
	H12M-SCLPR/L09-16	● ●	16	11	12	150	8.5	8				
	H12M-SCLPR/L09-18	●	18	11	12	150	9	10				
	H16Q-SCLPR/L09-18	● ●	18	15	16	180	9	9				
	H16Q-SCLPR/L09-19	●	19	15	16	180	9.5	8	CP□□ 0903□□	CS35	T-15	
	H20R-SCLPR/L09-22	● ●	22	18	20	200	11	7				
	H25R-SCLPR/L09-28	●	28	23	25	200	14	7				
	H25R-SCLPR/L-09		31	23	25	200	17	7				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09



- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
C	C10M-SCLPR/L08-12	●	●	12	9.4	10	150	6	10	CP□□ 0802□□	CS30	T-10	
	C12Q-SCLPR/L08-14	●	●	14	11.4	12	180	7	8				
	C12Q-SCLPR/L09-16	●	●	16	11.4	12	180	8	8	CP□□ 0903□□	CS35	T-15	
	C16R-SCLPR/L09-18	●	●	18	15	16	200	9	9				
	C20S-SCLPR/L09-22	●	●	22	19	20	250	11	7				
	C25T-SCLPR/L09	●	●	31	24	25	300	17	7				

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole




內徑加工車刀
Boring Bar新規格上市
New Specification Arrival

		寸法 Dimension(mm)												
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	刀桿 直徑 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
S	S08K-STUCR/L09-10	●	●	10	7	8	125	5.5	13		TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	S10K-STUCR/L09-12	●	●	12	9	10	125	6	10					
	S10K-STUCR/L11-12	●	●	12	9	10	125	6	12		TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	S12M-STUCR/L11-14	●	●	14	11	12	150	7	12					
	S14M-STUCR/L11-16	●	●	16	13	14	150	8	8					
	S16Q-STUCR/L11-18	●	●	18	15	16	180	9	6					
	S20R-STUCR/L11-22	●	●	22	18	20	200	11	8					
	S20R-STUCR/L16-22	●	●	22	18	20	200	11	10		TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
	S25R-STUCR/L16	●	●	31	23	25	200	17	6					
	S32S-STUCR/L16	●	●	35	30	32	250	17.5	4					
H	H08K-STUCR/L09-10	●	●	10	7	8	125	5.5	13		TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	H10K-STUCR/L09-12	●	●	12	9	10	125	6	10					
	H10K-STUCR/L11-12	●	●	12	9	10	125	6	12		TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	H12M-STUCR/L11-14	●	●	14	11	12	150	7	12					
	H16Q-STUCR/L11-18	●	●	18	15	16	180	9	6					
	H20R-STUCR/L11-22	●	●	22	18	20	200	11	8					
	H20R-STUCR/L16-22	●	●	22	18	20	200	11	10		TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
	H25R-STUCR/L16-28	●	●	28	23	25	200	14	6					
	H25R-STUCR/L16-28A	●		28	23	25	200	14	6					
	H25R-STUCR/L16	●		31	23	25	200	17	6					

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09



- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
H-O	H08K-STUCR/L09-10-O	●		10	7	8	125	5.5	13	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	H10K-STUCR/L09-12-O	●		12	9	10	125	6	10				
	H10K-STUCR/L11-12-O	●		12	9	10	125	6	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	H12M-STUCR/L11-14-O	●		14	12	11	150	7	12				
	H16Q-STUCR/L11-18-O	●		18	16	15	180	9	6				
	H20R-STUCR/L11-22-O	●		22	20	18	200	11	8				
	H20R-STUCR/L16-22-O	●		22	20	18	200	11	10	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
	H25R-STUCR/L16-28-O	●		28	25	23	200	14	6				
	H32S-STUCR/L16-O	●		35	30	32	250	17.5	4				
C	C08K-STUCR/L09-10	●		10	8	7.4	125	5.5	13	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	C10M-STUCR/L09-12	●		12	10	9.4	150	6	10				
	C10M-STUCR/L11-12	●		12	10	9.4	150	6	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	C12Q-STUCR/L11-14	●		14	12	11.4	180	7	12				
	C16R-STUCR/L11-18	●		18	16	15	200	9	6				
	C20S-STUCR/L11-22	●		22	20	19	250	11	8				

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

內徑加工車刀
Boring Bar



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S08K-STFCR/L09-10	●	●	10	7	8	125	5.5	13	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	S10K-STFCR/L09-12	●	●	12	9	10	125	6	10				
	S12M-STFCR/L09-14	●	●	14	11	12	150	7	12				
	S10K-STFCR/L11-12	●	●	12	9	10	125	6	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	S12M-STFCR/L11-14	●	●	14	11	12	150	7	12				
	S16Q-STFCR/L11-18	●	●	18	15	16	180	9	6				
	S20R-STFCR/L11-22	●	●	22	18	20	200	11	8				
	S20R-STFCR/L16-22	●	●	22	18	20	200	11	10	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
	S25R-STFCR/L16	●	●	31	23	25	200	17	6				
A	A08K-STFCR/L09-10	●	●	10	7	8	125	5.5	13	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	A10K-STFCR/L11-12	●	●	12	9	10	125	6	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	A12M-STFCR/L11-14	●	●	14	11	12	150	7	12				
	A16Q-STFCR/L11-18	●	●	18	15	16	180	9	6				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



材質 Shank	圖解 Fig
H	
H-O	
C	

材質 Shank		產品型號 Model No		寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
				在庫 Stock	最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度				
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
H	H08K-STFCR/L09-10	●	●	10	7	8	125	5.5	13	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	H10K-STFCR/L09-12	●	●	12	9	10	125	6	10				
	H12M-STFCR/L09-14	●	●	14	11	12	150	7	12				
	H10K-STFCR/L11-12	●	●	12	9	10	125	6	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	H12M-STFCR/L11-14	●	●	14	11	12	150	7	12				
	H16Q-STFCR/L11-18	●	●	18	15	16	180	9	6				
	H20R-STFCR/L11-22	●	●	22	18	20	200	11	8				
	H20R-STFCR/L16-22	●	●	22	18	20	200	11	10	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
	H25R-STFCR/L16			31	23	25	200	17	6				
H-O	H10K-STFCR/L11-12-O	●		12	9	10	125	6	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	H12M-STFCR/L11-14-O	●		14	11	12	150	7	12				
C	C08K-STFCR/L09-10	●	●	10	7.4	8	125	5.5	13	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	C10M-STFCR/L09-12	●	●	12	9.4	10	150	6	10				
	C12Q-STFCR/L09-14	●	●	14	11.4	12	180	7	12				
	C12Q-STFCR/L11-14	●	●	14	11.4	12	180	7	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	C16R-STFCR/L11-18	●	●	18	15	16	200	9	6				
	C20S-STFCR/L11-22	●	●	22	19	20	250	11	8				

●刀柄材質詳請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank



●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type SET-STFC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

小徑內孔加工車刀
Boring Bar With Coolant SET

寸法 Dimension(mm)



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	頸徑	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	DN	LH	LF	WF	GMAF				
A	A0810J-STFCR/L11	●	●	11	9	10	7	32	110	7	12	 TC□□ 1102□□	 CS25	 T-8	
	A1012K-STFCR/L11	●	●	13	11	12	9	38	125	9	9				
	A1216M-STFCR/L11	●	●	16	15	16	11	50	150	11	9				
	A1016SET-STFCR/L	●	●	A0810J-STFCR11*1 A1012K-STFCR11*1					A1216M-STFCR11*1 CS25048*1				CS25*5 T-8*1		



- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

STWC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type



材質 Shank	圖解 Fig	刀桿形狀 Tool Type
S	Fig1	
	Fig2	
H	—	
H-O	Fig1	
	Fig2	

 內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		最小 加工徑	最大加工 溝槽深度	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
			R	L	DMIN	CDX	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S08K-STWCR/L09	2	●	●	12	2	7	8	125	6.5	9	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	S10K-STWCR/L09	2	●	●	14	2	9	10	125	7.5	9				
	S10K-STWCR/L11	2	●	●	14	2	9	10	125	7.5	7				
	S12M-STWCR/L11	2	●	●	16	2.5	11	12	150	9	9	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	S16Q-STWCR/L11	2	●	●	21	3.5	15	16	180	12	6				
	S20R-STWCR/L11	2	●	●	24	2.5	18	20	200	13	6				
	S25R-STWCR/L16	1	●	●	31	5	23	25	200	17	7				
	S32S-STWCR/L16	2	●	●	37	3.5	30	32	250	20	4	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
	S40T-STWCR/L16	2	●	●	45	3.5	37	40	300	24	0				
H	H08K-STWCR/L09	—	●	●	12	2	7	8	125	6.5	9	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	H12M-STWCR/L11	—	●	●	16	2.5	11	12	150	9	9				
	H16Q-STWCR/L11	—	●	●	21	3.5	15	16	180	12	6	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	H20R-STWCR/L11	—	●	●	24	2.5	18	20	200	13	6				
H-O	H10K-STWCRL11-O	2	●	●	14	2	9	10	125	7.5	7	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	H12M-STWCRL11-O	2	●	●	16	2.5	11	12	150	9	9				
	H25R-STWCRL16-O	1	●	●	31	5	23	25	200	17	7	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	

● 刀柄材質詳解請參閱H4

● Shank Type detailed description Page-H4

● 套筒需另購→參考M04-M09頁

● Sleeve refer Page-M04-M09

● A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

● C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank



● S : 一般鋼刀柄 Steel Shank

● H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

● H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type | STUP

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

內徑加工車刀
Boring Bar



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S08K-STUPR/L08-10	●	●	10	7	8	125	5.5	6	TP□□ 0802□□	CS22	T-7	
	S08K-STUPR/L09-10	●	●	10	7	8	125	5.5	9	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	S10K-STUPR/L09-12	●	●	12	9	10	125	6	8	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
	S12M-STUPR/L09-14	●	●	14	11	12	150	7	12				
	S10K-STUPR/L11-12	●	●	12	9	10	125	6	8	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	S12M-STUPR/L11-14	●	●	14	11	12	150	7	8				
	S14M-STUPR/L11-16	●	●	16	13	14	150	8.5	6				
	S16Q-STUPR/L11-18	●	●	18	15	16	180	9	4				
	S18Q-STUPR/L11-20	●	●	20	17	18	180	10	4				
	S20R-STUPR/L11-22	●	●	22	18	20	200	11	4				
	S25R-STUPR/L11-28	●	●	28	23	25	200	14	4				
	S20R-STUPR/L1604-22	●	●	22	18	20	200	11	6	TP□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S25R-STUPR/L1604-28	●	●	28	23	25	200	14	7				
	S20R-STUPR/L1603-22	●	●	22	18	20	200	11	6	TP□□ 1603□□	CS35	T-15	
	S25R-STUPR/L1603-28		●	28	23	25	200	14	7				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole





寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
A	A08K-STUPR/L09-10	● ●	10	7	8	125	5.5	9		TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	A10K-STUPR/L09-12	● ●	12	9	10	125	6	8		TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
	A12M-STUPR/L09-14	● ●	14	11	12	150	7	12					
	A12M-STUPR/L11-14	● ●	14	11	12	150	7	8					
	A16Q-STUPR/L11-18	● ●	18	15	16	180	9	4		TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	A20R-STUPR/L11-22	● ●	22	18	20	200	11	4					
H	H08K-STUPR/L08-10	● ●	10	7	8	125	5.5	6		TP□□ 0802□□	CS22	T-7	
	H08K-STUPR/L09-10	● ●	10	7	8	125	5.5	9		TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	H10K-STUPR/L09-12	● ●	12	9	10	125	6	8		TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
	H12M-STUPR/L09-14	● ●	14	11	12	150	7	12					
	H10K-STUPR/L11-12	● ●	12	9	10	125	6	8					
	H12M-STUPR/L11-14	● ●	14	11	12	150	7	8					
	H16Q-STUPR/L11-18	● ●	18	15	16	180	9	4		TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	H20R-STUPR/L11-22	● ●	22	18	20	200	11	4					
	H25R-STUPR/L11-28	●	28	23	25	200	14	4					
	H20R-STUPR/L1604-22	● ●	22	18	20	200	11	6		TP□□ 1604□□	CS35	T-15	
	H25R-STUPR/L1604-28	●	28	23	25	200	14	7					

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
H-O	H08K-STUPR/L08-10-O	●		10	7	8	125	5.5	6	TP□□ 0802□□	CS22	T-7	
	H08K-STUPR/L09-10-O	●		10	7	8	125	5.5	9	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	H10K-STUPR/L09-12-O	●		12	9	10	125	6	8	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
	H12M-STUPR/L09-14-O	●		14	11	12	150	7	12				
	H10K-STUPR/L11-12-O	●		12	9	10	125	6	8				
	H12M-STUPR/L11-14-O	●		14	11	12	150	7	8				
	H16Q-STUPR/L11-18-O	●		18	15	16	180	9	4	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	H20R-STUPR/L11-22-O	●		22	18	20	200	11	4				
	H25R-STUPR/L11-28-O	●	●	28	23	25	200	14	4				
	H20R-STUPR/L1604-22-O	●		22	18	20	200	11	6	TP□□ 1604□□	CS35	T-15	
C	C08K-STUPR/L08-09	●		9	7.4	8	125	4.5	10				
	C08K-STUPR/L08-10	●	●	10	7.4	8	125	5.5	6	TP□□ 0802□□	CS22	T-7	
	C08H-STUPR/L08-10	●		10	7.4	8	100	5.5	6				
	C08K-STUPR/L09-10	●	●	10	7.4	8	125	5.5	9	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	C10M-STUPR/L09-12	●	●	12	9.4	10	150	6	8	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
	C12Q-STUPR/L09-14	●	●	14	11.4	12	180	7	12				
	C10K-STUPR/L11-12	●	●	12	9.4	10	125	6	8				
	C10M-STUPR/L11-12	●	●	12	9.4	10	150	6	8	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	C10H-STUPR/L11-12	●		12	9.4	10	100	6	8				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

● 刀柄材質詳解請參閱H4

● Shank Type detailed description Page-H4

● 套筒需另購→參考M04-M09頁

● Sleeve refer Page-M04-M09



● A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

● C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank

● S : 一般鋼刀柄 Steel Shank

● H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel




● H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 長度 LF	徑向 前角 WF	徑向 前角 GMAF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
C	C12Q-STUPR/L11-14	●	●	14	11.4	12	180	7	8	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	C12N-STUPR/L11-14	●	●	14	11.4	12	160	7	8				
	C16R-STUPR/L11-18	●	●	18	15	16	200	9	4				
	C16Q-STUPR/L11-18	●	●	18	15	16	180	9	4				
	C16N-STUPR/L11-18	●	●	18	15	16	160	9	4				
	C20S-STUPR/L11-22	●	●	22	19	20	250	11	4				
	C25T-STUPR/L11-32	●	●	32	24	25	300	17	4				

STUP

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



小徑內孔加工車刀
Mini Boring Bar



Mini Boring Bar			寸法 Dimension(mm)												
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	頸徑	標準 全長	刀頭 長度	工作 寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	DN	LF	LH	WF	GMAF				
S	S1609J-STUPR/L08-10	●	●	10	15	16	8.7	110	15	5	6	TP□□ 0802□□	CS22	T-7	
	S1610K-STUPR/L11-12	●	●	12	15	16	10.4	125	15	6	10	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
H	H1609J-STUPR/L08-10	●	●	10	15	16	8.7	110	15	5	6	TP□□ 0802□□	CS22	T-7	
	H1610K-STUPR/L11-12	●	●	12	15	16	10.4	125	15	6	10	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type | STFP

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H-O	
C	



內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 寬度 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert TP□□ 0902□□	螺絲 Screw CS25	旗型扳手 Wrench T-8	價格 Price
S	S10K-STFPR/L09-12	●	●	12	9	10	125	6	9		TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
	S10K-STFPR/L11-12	●	●	12	9	10	125	6	8		TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	S12M-STFPR/L11-14	●	●	14	11	12	150	7	8		TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	S16Q-STFPR/L11-18	●	●	18	15	16	180	9	4		TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	S20R-STFPR/L11-22	●	●	22	18	20	200	11	4		TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
H-O	H10K-STFR/L11-12-O	●		12	9	10	125	6	8		TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
C	C08K-STFPR/L09-10	●		10	7.4	8	125	5	9		TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	C10M-STFPR/L11-12	●		12	9.4	10	150	6	8		TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	C12Q-STFPR/L11-14	●		14	11.4	12	180	7	8		TP□□ 1103□□	CS30	T-10	

| STFP

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質 Shank	圖解 Fig
S	

內徑端面切槽刀
Face Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	端槽 最大加工 R	端槽 最小加工 L	最大加工 溝槽深度 DAXX	刀桿 高度 DAXN	柄部 直徑 CDX	標準 全長 H	工作 寬度 DCON	徑向 寬度 LF	徑向前角 WF	刀片 Insert TP□□ 1103□□	螺絲 Screw CS30	旗型扳手 Wrench T-10	價格 Price
S	S40M-STFPR/L11-R45	●		120	45	30	39	40	150	20.5		TP□□ 1103□□	CS30	T-10	

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank



●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

STWP

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type


 內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)




材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	最大加工 溝槽深度	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	CDX	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S08K-STWPR/L09	●	●	11	2	7	8	125	6.5	6	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	S10K-STWPR/L09	●	●	14	2	9	10	125	7.5	6	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
	S10K-STWPR/L11	●	●	14	2	9	10	125	7.5	7	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	S12M-STWPR/L11	●	●	16	2.5	11	12	150	9	9				
	S16Q-STWPR/L11	●	●	21	3.5	15	16	180	12	6				
	S20R-STWPR/L11	●	●	24	2.5	18	20	200	13	3				

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type STUB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質 Shank	圖解 Fig	刀桿形狀 Tool Type
S	Fig1	
	Fig2	
H	Fig1	
	Fig2	

內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)



材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock R	最小 加工徑 L	刀桿 高度 DMIN	H	柄部 直徑 DCON	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向前角 GMAF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
S	S0806K-STUBR/L06-07-L20	1	●	●	7	7	8	20	125	3.5	15	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
	S08K-STUBR/L06-08	2	●	●	8	7	8	—	125	4	15				
	S08K-STUBR/L06-09	2	●	●	9	7	8	—	125	4.5	15				
	S1606J-STUBR/L06-07	1	●	●	7	15	16	15	110	3.5	18				
	S1607J-STUBR/L06-08	1	●	●	8	15	16	15	110	4	18				
	S1608J-STUBR/L06-09	1	●	●	9	15	16	15	110	4.5	12				
	S1609J-STUBR/L06-10	1	●	●	10	15	16	15	110	5	12				
H	H0806K-STUBR/L06-07-L20	1	●	●	7	7	8	20	125	3.5	15	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
	H08K-STUBR/L06-09	2	●	●	9	7	8	—	125	4.5	15				
	H10J-STUBR/L06-08	1	●		8	9	10	27	110	4	15				
	H1606J-STUBR/L06-07	1	●	●	7	15	16	15	110	3.5	18				
	H1607J-STUBR/L06-08	1	●	●	8	15	16	15	110	4	18				
	H1608J-STUBR/L06-09	1	●	●	9	15	16	15	110	4.5	12				
	H1609J-STUBR/L06-10	1	●	●	10	15	16	15	110	5	12				


- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

STUB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type





材質 Shank	圖解 Fig
S	
C	

小徑內孔加工車刀
Mini Boring Bar

寸法 Dimension(mm)															
材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price	
			R L	DMIN	H	DCON	LH	LF	WF	GMAF					
S	S06J-STUBR06-08	1	●		8	5.5	6	16	110	4	15	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
C	C06J-STUBR/L06-07	1	●	●	7	5.5	6	—	110	3.5	—	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
	C0806K-STUBR/L06-07	2	●	●	8	7.4	8	24	125	3.5	15				
	C0807K-STUBR/L06-08	2	●	●	8	7.4	8	28	125	4	18				

STWB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質 Shank	圖解 Fig
S	

內徑加工車刀
Boring Bar



寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	最大加工 溝槽深度 CDX	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向前角 GMAF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
S	S0806K-STWBR/L06-09	●●	9	1.5	7	8	125	4.6	13	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
	S1207H-STWBR/L06-10	●●	10	1.5	11	12	100	5.2	15				

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type SDUC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質 Shank	圖解 Fig
S	
A	
H	

內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

新規格上市
New Specification Arrival

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	刀桿 直徑 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	刀片 Insert GAMF	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
S	S10K-SDUCR/L07	●	●	15	9	10	125	8	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	S12M-SDUCR/L07	●	●	17	11	12	150	9	8				
	S16Q-SDUCR/L07	●	●	22	15	16	180	11	5				
	S16Q-SDUCR/L11	●	●	22	15	16	180	11	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	S20R-SDUCR/L11	●	●	25	18	20	200	13	6				
	S25R-SDUCR/L11	●	●	32	23	25	200	17	6				
	S32S-SDUCR/L11	●	●	38	30	32	250	20	6				
	S40T-SDUCR/L11	●	●	45	37	40	300	24	2				
	S50U-SDUCR/L11	●	●	58	47	50	350	30	6				
A	A10K-SDUCR/L07	●	●	15	9	10	125	8	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	A12M-SDUCR/L07	●	●	17	11	12	150	9	8				
	A16Q-SDUCR/L07	●	●	22	15	16	180	11	5				
	A16Q-SDUCR/L11	●	●	22	15	16	180	11	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	A20R-SDUCR/L11	●	●	25	18	20	200	13	6				
	A25R-SDUCR/L11	●	●	32	23	25	200	17	6				
H	H10K-SDUCR/L07	●	●	15	9	10	125	8	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	H12M-SDUCR/L07	●	●	17	11	12	150	9	8				
	H16Q-SDUCR/L07	●	●	22	15	16	180	11	5				
	H16Q-SDUCR/L11	●	●	22	15	16	180	11	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

● 刀柄材質詳解請參閱H4

● Shank Type detailed description Page-H4

● 套筒需另購→參考M04-M09頁

● Sleeve refer Page-M04-M09



● A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

● C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank

● S : 一般鋼刀柄 Steel Shank

● H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

● H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



材質 Shank	圖解 Fig
H	
H-O	
C	

內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

 新規格上市
New Specification Arrival

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
H	H20R-SDUCR/L11	●	●	25	18	20	200	13	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	H25R-SDUCR/L11	●	●	32	23	25	200	17	6				
	H32S-SDUCR/L11	●	●	38	30	32	250	20	6				
	H40T-SDUCR/L11	●	●	45	37	40	300	24	2				
H-O	H10K-SDUCR/L07-O	●	●	14	9	10	125	8	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	H12M-SDUCR/L07-O	●		16	11	12	150	9	8				
	H16Q-SDUCR/L07-O	●		22	15	16	180	11	5				
	H16Q-SDUCR/L11-O	●		22	15	16	180	11	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	H20R-SDUCR/L11-O	●		24	18	20	200	13	6				
	H25R-SDUCR/L11-O	●		31	23	25	200	17	6				
	H32S-SDUCR/L11-O	●		38	30	32	250	20	6				
C	C10M-SDUCR/L07	●	●	14	9.4	10	150	8	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	C12Q-SDUCR/L07	●	●	16	11.4	12	180	9	8				
	C12S-SDUCR/L07	●		16	11.4	12	250	9	8				
	C16R-SDUCR/L07	●	●	22	15	16	200	11	5				
	C16R-SDUCR/L11	●	●	22	15	16	200	11	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	C20S-SDUCR/L11	●	●	24	19	20	250	13	6				
	C25T-SDUCR/L11	●	●	31	24	25	300	17	6				
	C25S-SDUCR/L11	●	●	31	24	25	250	17	6				

●刀柄材質詳請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank



●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type SET-SDUC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


小徑內孔加工車刀
Boring Bar With Coolant SET

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	頸徑	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	DN	LH	LF	WF	GMAF				
A	A0810J-SDUCR/L07	●	●	12.5	9	10	8	22	110	5	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	A1012K-SDUCR/L07	●	●	15.5	11	12	10	28	125	9	8				
	A1216M-SDUCR/L07	●	●	19.5	15	16	12	36	150	5	5				
	A1016SET-SDUCR/L	●	●	A0810J-SDUCR07 * 1 A1012K-SDUCR07 * 1					A1216M-SDUCR07 * 1 CS25048 * 1			CS25 * 5 T-8 * 1			

SET-SDQC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

小徑內孔加工車刀
Boring Bar With Coolant SET

寸法 Dimension(mm)



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	頸徑	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	DN	LH	LF	WF	GMAF				
A	A0810J-SDQCR/L07	●	●	14	9	10	8	22	110	7	8		CS25	T-8	
	A1012K-SDQCR/L07	●	●	18	11	12	10	28	125	9	8				
	A1216M-SDQCR/L07	●	●	22	15	16	12	36	150	11	5				
	A1016SET-SDQCR/L	●	●	A0810J-SDQCR07 * 1 A1012K-SDQCR07 * 1					A1216M-SDQCR07 * 1			CS25 * 6 T-8 * 1			

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

SDQC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type



材質 Shank	圖解 Fig
S	
A	
H	



 內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
S	S10K-SDQCR/L07	●	●	13	9	10	125	7	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	S12M-SDQCR/L07	●	●	16	11	12	150	9	8				
	S16Q-SDQCR/L07	●	●	20	15	16	180	11	5				
	S16Q-SDQCR/L11	●	●	20	15	16	180	11	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	S20R-SDQCR/L11	●	●	25	18	20	200	13	6				
	S25R-SDQCR/L11	●	●	32	23	25	200	17	6				
	S32S-SDQCR/L11	●	●	39	30	32	250	20	6				
	S40T-SDQCR/L11	●	●	45	37	40	300	23	2				
A	A10K-SDQCR/L07	●	●	13	9	10	125	7	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	A12M-SDQCR/L07	●	●	16	11	12	150	9	8				
	A16Q-SDQCR/L07	●	●	20	15	16	180	11	5				
	A16Q-SDQCR/L11			20	15	16	180	11	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
H	H10K-SDQCR/L07	●	●	13	9	10	125	7	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	H12M-SDQCR/L07	●	●	16	11	12	150	9	8				
	H16Q-SDQCR/L07	●	●	20	15	16	180	11	5				
	H20R-SDQCR/L11	●	●	25	18	20	200	13	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	H25R-SDQCR/L11	●	●	32	23	25	200	17	6				
	H32S-SDQCR/L11	●	●	39	30	32	250	20	6				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旋型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
H-O	H10K-SDQCR/L07-O	●		13	9	10	125	7	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	H12M-SDQCR/L07-O	●		16	11	12	150	9	8				
	H16Q-SDQCR/L07-O	●		20	15	16	180	11	5				
	H16Q-SDQCR/L11-O	●		20	15	16	180	11	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	H20R-SDQCR/L11-O	●		25	18	20	200	13	6				
	H25R-SDQCR/L11-O	●		32	23	25	200	17	6				
	H32S-SDQCR/L11-O	●		39	30	32	250	20	6				
C	C10M-SDQCR/L07	●	●	13	9.4	10	150	7	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	C12Q-SDQCR/L07	●	●	16	11.4	12	180	9	8				
	C16R-SDQCR/L07	●	●	20	15	16	200	11	5				
	C16R-SDQCR/L11	●	●	20	15	16	200	11	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	C20S-SDQCR/L11	●	●	25	19	20	250	13	6				
	C25T-SDQCR/L11	●	●	32	24	25	300	17	6				

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank




●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

SDJC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type



內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
S	S08K-SDJCR/L07	● ●	10	7	8	125	5	13	DC□□ 0702□□	CS25048	T-8	
	S10K-SDJCR/L07	● ●	12	9	10	125	6	13				
	S12M-SDJCR/L07	● ●	14	11	12	150	7	12	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	S16Q-SDJCR/L07	● ●	19	15	16	180	9	12				
	S16Q-SDJCR/L11	● ●	19	15	16	180	9	12				
	S20R-SDJCR/L11	● ●	24	18	20	200	10.5	10	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	S25R-SDJCR/L11	● ●	30	23	25	200	13.5	8				
H	H08K-SDJCR/L07	● ●	10	7	8	125	5	13	DC□□ 0702□□	CS25048	T-8	
	H10K-SDJCR/L07	● ●	12	9	10	125	6	13				
	H12M-SDJCR/L07	● ●	14	11	12	150	7	12	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	H16Q-SDJCR/L07	● ●	19	15	16	180	9	12				
	H16Q-SDJCR/L11	● ●	19	15	16	180	9	12				
	H20R-SDJCR/L11	● ●	24	18	20	200	10.5	10	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	H25R-SDJCR/L11	● ●	30	23	25	200	13.5	8				
H-O	H16Q-SDJCR/L07-O		19	15	16	180	9	12	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	H16Q-SDJCR/L11-O	●	19	15	16	180	9	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
C	C08K-SDJCR/L07		10	7.4	8	125	5	13	DC□□ 0702□□	CS25048	T-8	
	C16R-SDJCR/L07		19	15	16	180	9	12				

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank



●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type SDZC



本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

內徑加工車刀
Boring Bar

材質 Shank	產品型號 Model No	寸法 Dimension(mm)								刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		在庫 Stock	最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向前角					
R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF						
S	S10K-SDZCR/L07	●	●	15	9	10	125	8.5	9	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	S12M-SDZCR/L07	●	●	18	11	12	150	10.5	8				
	S16Q-SDZCR/L07	●	●	24	15	16	180	12.5	6				
	S20R-SDZCR/L11	●	●	28	18	20	200	16.5	8	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	S25R-SDZCR/L11	●	●	34	23	25	200	19	6				
	S32S-SDZCR/L11	●	●	40	30	32	250	22.5	4				
	S40T-SDZCR/L11	●	●	48	37	40	300	26.5	4				

SDWC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

內徑加工車刀
Boring Bar

材質 Shank	產品型號 Model No	寸法 Dimension(mm)								刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		在庫 Stock	最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向前角					
R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF						
S	S12M-SDWCRL07	●	●	18	11	12	150	10.5	10	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	S16Q-SDWCRL07	●	●	22	15	16	180	12.5	8				
	S20R-SDWCRL07	●	●	26	18	20	200	14.5	6				
	S20R-SDWCRL11	●	●	26	18	20	200	14.5	6	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	S25R-SDWCRL11	●	●	31	23	25	200	17	4				
	S32S-SDWCRL11	●	●	38	30	32	250	20	2				

●刀柄材質詳請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank



●S：一般鋼刀柄 Steel Shank


●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

SVJC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type





材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	
H-O	

內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)													
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	刀片 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
S	S10K-SVJCR/L11	●	●	12	9	10	125	6	5	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S12M-SVJCR/L11	●	●	14	11	12	150	7	10				
	S16Q-SVJCR/L11	●	●	18	15	16	180	9	10				
	S20R-SVJCR/L11	●	●	22	18	20	200	10.5	10				
	S0.75"R-SVJCR/L11	●	●	22	17	19.05	200	10.5	10				
	S16Q-SVJCR/L16	●	●	18	15	16	180	9	10	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S20R-SVJCR/L16	●	●	22	18	20	200	10.5	10				
	S25R-SVJCR/L16	●	●	27	23	25	200	13.5	10				
	S32S-SVJCR/L16	●	●	34	30	32	250	17	10				
	S40T-SVJCR/L16	●	●	45	37	40	300	23.5	10				
H	H10K-SVJCR/L11	●	●	12	9	10	125	6	5	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	H12M-SVJCR/L11	●	●	14	11	12	150	7	10				
	H16Q-SVJCR/L11	●	●	18	15	16	180	9	10				
	H20R-SVJCR/L11	●	●	22	18	20	200	10.5	10				
	H16Q-SVJCR/L16	●	●	18	15	16	180	9	10	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
	H20R-SVJCR/L16	●	●	22	18	20	200	10.5	10				
	H25R-SVJCR/L16	●	●	27	23	25	200	13.5	10				
H-O	H10K-SVJCR/L11-O	●		12	9	10	125	6	5	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	H12M-SVJCR/L11-O	●		14	11	12	150	7	10				
	H16Q-SVJCR/L11-O	●		18	15	16	180	9	10				
	H20R-SVJCR/L11-O	●		22	18	20	200	10.5	10				



※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

內徑加工車刀
Boring Bar

材質 Shank	產品型號 Model No	寸法 Dimension(mm)								刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 寬度 WF	徑向 角 GAMF				
H-O	H16Q-SVJCR/L16-O	●		18	15	16	180	9	10	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
	H20R-SVJCR/L16-O	●		22	18	20	200	10.5	10				
	H25R-SVJCR/L16-O	●		27	23	25	200	13.5	10				

SVUC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

內徑加工車刀
Boring Bar

材質 Shank	產品型號 Model No	寸法 Dimension(mm)								刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 寬度 WF	徑向 角 GAMF				
S	S16Q-SVUCR/L11	●	●	22	15	16	180	13	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20R-SVUCR/L11	●	●	27	18	20	200	15	10				
	S25R-SVUCR/L11	●	●	31	23	25	200	17	8				
	S20R-SVUCR/L16	●	●	31	18	20	200	20	10	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S25R-SVUCR/L16	●	●	35	23	25	200	20	8				
	S32S-SVUCR/L16	●	●	41	30	32	250	22	10				
	S32T-SVUCR/L16	●	●	41	30	32	300	22	10				
	S40T-SVUCR/L16	●	●	51	37	40	300	27	8				
H	H32S-SVUCR/L16	●		41	30	32	250	22	10	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	

●刀柄材質詳請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank



●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

SVUC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type




 壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF					
H-O	H16Q-SVUCR/L11HA-O	●		22	15	16	180	13	10	VC□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
	H20R-SVUCR/L11HA-O	●		26	18	20	200	15	10					
	H25R-SVUCR/L11HA-O	●		30	23	25	200	17	8					
	H20R-SVUCR/L16HB-O	●		31	18	20	200	20	10	VC□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
	H25R-SVUCR/L16HB-O			33	23	25	200	20	8					
	H32S-SVUCR/L16HB-O			39	30	32	250	22	10					
	H40T-SVUCR/L16HB-O			48	37	40	300	27	8					

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)


材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S16Q-SVQCR/L11	●	●	21	15	16	180	11	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20R-SVQCR/L11	●	●	26	18	20	200	13	8				
	S25R-SVQCR/L11	●	●	32	23	25	200	17	7				
	S25R-SVQCR/L16	●	●	32	23	25	200	17	7	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S32S-SVQCR/L16	●	●	41	30	32	250	22.5	10				
	S40T-SVQCR/L16	●	●	50	37	40	300	27	8				
	S40W-SVQCR/L16	●	●	50	37	40	450	27	8				
H-O	H16Q-SVQCR/L11-O	●		21	15	16	180	11	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	H20R-SVQCR/L11-O	●		26	18	20	200	13	8				
	H25R-SVQCR/L16-O	●		32	23	25	200	17	7				

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

SVQC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type



壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)


材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF					
H-O	H16Q-SVQCR/L11HA-O	●		21	15	16	180	11	10					
	H20R-SVQCR/L11HA-O	●		26	18	20	200	13	8	VC□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
	H25R-SVQCR/L11HA-O	●		32	23	25	200	17	7					
	H20R-SVQCR/L16HB-O	●		26	18	20	200	13	8	VC□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
	H25R-SVQCR/L16HB-O	●		32	23	25	200	17	7					
	H32S-SVQCR/L16HB-O	●		41	30	32	250	22.5	10					
	H40T-SVQCR/L16HB-O	●		50	37	40	300	27	8					

●HA：使用CCH3.5壓板

●HB：使用CCH4.5壓板

FSVJC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	刀頭長度	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LH	LF	WF	GMAF				
S	S16K-FSVJCR/L11	●	●	20	15	16	36	125	2	13	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20M-FSVJCR/L11	●	●	25	18	20	37.5	150	2	13				
	S25M-FSVJCR/L11	●	●	30	23	25	45	150	3.5	13				

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank



●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type | SVWC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF					
H-O	H16Q-SVWCR/L11HA-O	●		22	15	16	180	13	8	VC□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
	H20R-SVWCR/L11HA-O	●		27	18	20	200	16	6					
	H25R-SVWCR/L16HB-O	●		34	23	25	200	20.5	4	VC□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
	H32S-SVWCR/L16HB-O			42	30	32	250	25.5	2					

●HA：使用CCH3.5壓板

●HB：使用CCH4.5壓板

| SVVCN



內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
			DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S25R-SVVCN16	●	26	23	25	200	12.5	14				
	S32S-SVVCN16	●	33	30	32	250	16	14	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S40T-SVVCN16	●	42	37	40	300	20	14				

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank



●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

SVZC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type





內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S16Q-SVZCR/L11	●	●	22	15	16	180	14	8	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20R-SVZCR/L11	●	●	27	18	20	200	16	6				
	S25R-SVZCR/L11			34	23	25	200	20.5	6				
	S25R-SVZCR/L16	●	●	34	23	25	200	20.5	6	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S32S-SVZCR/L16	●	●	42	30	32	250	24	8				
	S40T-SVZCR/L16	●	●	50	37	40	300	28	6				
	S50U-SVZCR/L16	●	●	60	47	50	350	33	4				

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



內徑加工車刀
Boring Bar



材質 Shank	產品型號 Model No	寸法 Dimension(mm)								刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	GAMF				
S	S10K-SVJBR/L11	●	●	12	9	10	125	6	5	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S12M-SVJBR/L11	●	●	14	11	12	150	7	10				
	S16Q-SVJBR/L11	●	●	18	15	16	180	9	10				
	S20R-SVJBR/L11	●	●	22	18	20	200	10.5	10				
	S16Q-SVJBR/L16	●	●	18	15	16	180	9	10	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S20R-SVJBR/L16	●	●	22	18	20	200	10.5	10				
	S25R-SVJBR/L16	●	●	27	23	25	200	13.5	10				
	S32S-SVJBR/L16	●	●	34	30	32	250	17	10				
	S40T-SVJBR/L16	●	●	45	37	40	300	23.5	10				
H	H10K-SVJBR/L11	●	●	12	9	10	125	6	5	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	H12M-SVJBR/L11	●	●	14	11	12	150	7	10				
	H16Q-SVJBR/L11	●	●	18	15	16	180	9	10				
	H20R-SVJBR/L11	●	●	22	18	20	200	10.5	10				
	H16Q-SVJBR/L16	●	●	18	15	16	180	9	10	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	H20R-SVJBR/L16	●	●	22	18	20	200	10.5	10				
	H25R-SVJBR/L16	●	●	27	23	25	200	13.5	10				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type


 內徑加工車刀
Boring Bar

		寸法 Dimension(mm)											
材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
H-O	H10K-SVJBR/L11-O	●		12	9	10	125	6	5	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	H12M-SVJBR/L11-O	●		14	11	12	150	7	10				
	H16Q-SVJBR/L11-O	●		18	15	16	180	9	10				
	H20R-SVJBR/L11-O	●		22	18	20	200	10.5	10				
	H16Q-SVJBR/L16-O	●		18	15	16	180	9	10	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	H20R-SVJBR/L16-O	●		22	18	20	200	10.5	10				
	H25R-SVJBR/L16-O	●		27	23	25	200	13.5	8				

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole




●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank

●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type SVUB



內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S16Q-SVUBR/L11	●	●	22	15	16	180	13	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20R-SVUBR/L11	●	●	27	18	20	200	15	10				
	S25R-SVUBR/L11	●	●	31	23	25	200	17	8				
	S20R-SVUBR/L16	●	●	31	18	20	200	20	10	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S25R-SVUBR/L16	●	●	35	23	25	200	20	8				
	S32S-SVUBR/L16	●	●	41	30	32	250	22	10				
	S40T-SVUBR/L16	●	●	51	37	40	300	27	8				
H	H32S-SVUBR/L16	●		39	30	32	250	22	10	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank



●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

SVUB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type


 壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)


材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF					
H-O	H16Q-SVUBR/L11HA-O	●		22	15	16	180	13	10	VB□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
	H20R-SVUBR/L11HA-O			26	18	20	200	15	10					
	H25R-SVUBR/L11HA-O			30	23	25	200	17	8					
	H20R-SVUBR/L16HB-O	●		31	18	20	200	20	10	VB□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
	H25R-SVUBR/L16HB-O			33	23	25	200	20	8					
	H32S-SVUBR/L16HB-O			39	30	32	250	22	10					
	H40T-SVUBR/L16HB-O			48	37	40	300	27	8					

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type | SVQB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S16Q-SVQBR/L11	●	●	21	15	16	180	11	8	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20R-SVQBR/L11	●	●	26	18	20	200	13	8				
	S25R-SVQBR/L11	●	●	32	23	25	200	17	7				
	S25R-SVQBR/L16	●	●	32	23	25	200	17	7	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S32S-SVQBR/L16	●	●	41	30	32	250	22.5	10				
	S40T-SVQBR/L16	●	●	50	37	40	300	27	8				
H-O	H16Q-SVQBR/L11-O	●		21	15	16	180	11	8	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	H20R-SVQBR/L11-O	●		26	18	20	200	13	8				
	H25R-SVQBR/L16-O	●		32	23	25	200	17	7	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank



●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

SVQB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type



壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向前角	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF					
H-O	H16Q-SVQBR/L11HA-O	●		21	15	16	180	11	10					
	H20R-SVQBR/L11HA-O	●		26	18	20	200	13	8	VB□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
	H25R-SVQBR/L11HA-O	●		32	23	25	200	17	7					
	H20R-SVQBR/L-16HB-O	●		26	18	20	200	13	8					
	H25R-SVQBR/L16HB-O	●		32	23	25	200	17	7					
	H32S-SVQBR/L16HB-O	●	●	41	30	32	250	22.5	10	VB□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
	H40T-SVQBR/L16HB-O	●	●	50	37	40	300	27	8					

●HA：使用CCH3.5壓板

●HB：使用CCH4.5壓板

FSVJB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LH	LF	WF	GAMF				
S	S16K-FSVJBR/L11	●	●	20	15	16	36	125	2	12				
	S20M-FSVJBR/L11	●	●	25	18	20	37.5	150	2	13	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S25M-FSVJBR/L11	●	●	30	23	25	45	150	3.5	13				

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank



●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type | SVWB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
H-O	H16Q-SVWBR/L11HA-O	●	22	15	16	180	13	8	VB□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
	H20R-SVWBR/L11HA-O		27	18	20	200	16	6					
	H25R-SVWBR/L16HB-O	●	34	23	25	200	20.5	4	VB□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
	H32S-SVWBR/L16HB-O		42	30	32	250	25.5	2					

- HA：使用CCH3.5壓板
- HB：使用CCH4.5壓板

| SVVBN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
S	S32S-SVVBN16	●	33	30	32	250	16	14	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S40T-SVVBN16	●	42	37	40	300	20	14				

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

SVZB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type


 內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S16Q-SVZBR/L11	●	●	23	15	16	180	14	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20R-SVZBR/L11	●	●	27	18	20	200	16	8				
	S25R-SVZBR/L16	●	●	34	23	25	200	20.5	8	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S32S-SVZBR/L16	●	●	41	30	32	250	24	10				
	S40T-SVZBR/L16			49	37	40	300	28	8				
	S50U-SVZBR/L16	●	●	59	47	50	350	33	6				

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank



●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type SSSD

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

內徑加工車刀
Boring Bar



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	刀頭 長度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	LH	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S12K-SSSDR/L07	●		10	11	15.5	12	125	4.5	15	SD□□ 070225	CS25	T-8	

SSSP

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

S-Type

內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	刀頭 長度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	LH	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S12K-SSSPR/L08	●		13	11	15.4	12	125	6.45	15	SP□□ 080230	CS25	T-8	

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

SSSC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type





內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S12M-SSSCR/L09	●	●	16	11	12	150	9.5	13		CS35	T-15	
	S16Q-SSSCR/L09	●	●	22	15	16	180	12.5	9				
	S20R-SSSCR/L09	●	●	26	18	20	200	14.5	10				
	S25R-SSSCR/L09	●	●	31	23	25	200	17	7				
	S32S-SSSCR/L09	●	●	38	30	32	250	20.5	4				

SSKC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S12M-SSKCR/L09	●	●	16	11	12	150	8.5	13		CS35	T-15	
	S16N-SSKCR/L09	●	●	20	15	16	160	10.5	9				
	S16Q-SSKCR/L09	●	●	20	15	16	180	10.5	9				
	S20R-SSKCR/L09	●	●	24	18	20	200	12.5	10				
	S25R-SSKCR/L09	●	●	31	23	25	200	15	7				

●刀柄材質詳請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09



●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank

●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

內徑加工車刀
Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF				
S	S08K-SWLCR/L03-10	●	●	10	7	8	125	5.4	13	WC□□ 0302□□	CS25048	T-8	
	S10K-SWLCR/L03-12	●	●	12	9	10	125	6	12	WC□□ 0302□□	CS25	T-8	
	S08K-SWLCR/L04-10	●	●	10	7	8	125	5.5	13	WC□□ 0402□□	CS25048	T-8	
	S12M-SWLCR/L04-14	●	●	14	11	12	150	7	12	WC□□ 0402□□	CS25	T-8	
	S16Q-SWLCR/L04-18	●	●	18	15	16	180	9	9	WC□□ 0402□□	CS30	T-10	
	S20R-SWLCR/L05-22	●	●	22	18	20	200	11	10	WC□□ 0503□□	CS30	T-10	

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank



●S：一般鋼刀柄 Steel Shank


●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

SWUB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	

小徑內孔加工車刀
Mini Boring Bar



材質 Shank	產品型號 Model No	寸法 Dimension(mm)										刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		在庫 Stock	最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	徑向 前角						
S	S1005J-SWUBR/L06-06	●	6	9	10	15	110	3	15			WB□□ 0601□□	CS20	T-6	
	S1006J-SWUBR/L06-07	●	7	9	10	15	110	3.5	15						
	S1205J-SWUBR/L06-06	●●	6	11	12	15	110	3	15						
	S1605J-SWUBR/L06-06	●●	6	15	16	15	110	3	18						
	S1606J-SWUBR/L06-07	●●	7	15	16	15	110	3.5	18						
	S1607J-SWUBR/L06-08	●●	8	15	16	15	110	4	18						
	S1608J-SWUBR/L06-09	●●	9	15	16	15	110	4.5	12						
H	H1605J-SWUBR/L06-06	●	6	15	16	15	110	3	18			WB□□ 0601□□	CS20	T-6	

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09


- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type SWUB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質 Shank | 圖解 Fig | 刀桿形狀 Tool Type

小徑內孔加工車刀
Mini Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
S	S06J-SWUBR/L06-08	—	●●	8	5.5	6	24	110	4	15	WB□□ 0601□□	CS20	T-6	
C	C05H-SWUBR/L06-06	1	●●	6	4.5	5	—	100	2.75	15	WB□□ 0601□□	CS20	T-6	
	C05H-SWUBR/L06-06A	3	●●	6	4.5	5	—	100	2.75	15				
	C06J-SWUBR/L06-07	1	●●	7	5.5	6	—	110	3.5	15				
	C0807K-SWUBR/L06-08	2	●●	8	7.4	8	27	125	4	18				

●刀柄材質詳請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank

●S : 一般鋼刀柄 Steel Shank

●H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

壓板式內徑車刀系列

Double Insert Clamp Boring Bar Series

高鋼性SKD材質

High rigid SKD61 material

- 固定式壓板，有效提升加工徑精準度及穩定度
- 延長刀架使用壽命，增加刀片下壓力。
- 高鋼性SKD材質，四倍抗震刀柄，有效提升加工徑精準度及穩定度，刀桿中心出水孔設計，加強冷卻及排屑效果。

Central coolant, strengthen the cooling and chip removal effect.

Improve insert processing life effectively.



E-Type 壓板式出水內徑車刀系列

E-Type Coolant Boring Bar Series

四倍抗震!!

It's Quadruple Seismic Performance!!

模具鋼抗震刀柄中心出水系列

Alloy Tool Steel Shank Central coolant
With Oil Hole Series

- 刀片重覆夾定位精準，在高進給或不安定切削機器使刀片不會移動
- 裝夾刀片快速簡單有效率，中心出水加強冷卻降溫及排屑效果
有效提升刀片加工壽命。

Accurate indexing with insert securely clamped, no insert movement during high speed or heavily interrupted machining, insert clamping action is simple and effective, strengthen the cooling and chip removal effect, improve insert processing life efficiently.





世界專利產品

WORLD PAT.



- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4

- 套筒需另購→參考M05-M09頁
- Sleeve refer Page-M05-M09



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	
H-O	

壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	刀桿 直徑 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
S	S32S-ECLNR/L12	●	●	40	30	32	250	22	14	CN□□ 1204 □□	SMC- 432	LW-4B	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040
	S32U-ECLNR/L12	●	●	40	30	32	350	22	14							
	S40T-ECLNR/L12	●	●	50	37	40	300	27	12							
	S40W-ECLNR/L12	●	●	50	37	40	450	27	12							
	S50U-ECLNR/L12	●	●	63	47	50	350	35	12							
	S50Y-ECLNR/L12	●	●	63	47	50	500	35	12							
	S60V-ECLNR/L12	●	●	72	57	60	400	36	10							
	S60X-ECLNR/L12	●	●	72	57	60	600	36	10							
	S63Y-ECLNR/L12	●	●	76	60	63	500	38	10							
H	H40T-ECLNR/L12	●		50	37	40	300	27	12	CN□□ 1204 □□	SMC- 432	LW-4B	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040
H-O	H32S-ECLNR/L12-O	●		40	30	32	250	22	14	CN□□ 1204 □□	SMC- 432	LW-4B	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040
	H32U-ECLNR/L12-O	●	●	40	30	32	350	22	14	CN□□ 1204 □□	SMC- 432	LW-4B	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

MCLN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show M-Type



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H-O	

壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	刀桿 直徑 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
S	S16Q-MCLNR/L09	●●	22	15	16	180	11	20		CN□□ 0903□□	—	LCS-509	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
	S20R-MCLNR/L09	●●	25	18	20	200	13	17							
	S16Q-MCLNR/L12	●	22	15	16	180	11	20		CN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-21	CS70-20	LW025
	S20R-MCLNR/L12	●●	25	18	20	200	13	17							
	S25R-MCLNR/L12	●●	32	23	25	200	17	14		CN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-22	CS70-21	LW025 LW030
	S32S-MCLNR/L12	●●	40	30	32	250	22	14							
	S32U-MCLNR/L12	●●	40	30	32	350	22	14		CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030
	S40T-MCLNR/L12	●●	50	37	40	300	27	12							
	S50U-MCLNR/L12	●●	63	47	50	350	35	12							
H-O	H20R-MCLNR/L09-O		25	18	20	200	13	17		CN□□ 0903□□	—	LCS-509	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
	H20R-MCLNR/L12-O	●●	25	18	20	200	13	17		CN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-21	CS70-20	LW025
	H25R-MCLNR/L12-O	●	32	23	25	200	17	14		CN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-22	CS70-21	LW025 LW030
	H32S-MCLNR/L12-O	●	40	30	32	250	22	14		CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030
	H32U-MCLNR/L12-O	●	40	30	32	350	22	14							

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

E-Type
M-Type

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show




 壓板式內徑加工車刀
 Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	刀桿 高度 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
S	S32S-ECKNR/L12	●	●	40	30	32	250	22	14		CN□□ 1204 □□	SMC-432	LW-4B	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040
	S40T-ECKNR/L12	●	●	50	37	40	300	27	12								
	S50U-ECKNR/L12	●	●	63	47	50	350	35	12								

MCKN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


 壓板式內徑加工車刀
 Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	刀桿 高度 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
S	S20R-MCKNR/L12	●	●	25	18	20	200	13	17		CN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-21	CS70-20	LW025
	S25R-MCKNR/L12	●	●	32	23	25	200	17	14		CN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-22	CS70-21	LW025 LW030
	S32S-MCKNR/L12	●	●	40	30	32	250	22	14							
	S40T-MCKNR/L12	●	●	50	37	40	300	27	12		CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030
	S50U-MCKNR/L12	●	●	63	47	50	350	35	12							

●刀柄材質詳請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank



●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

ETUN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show E-Type



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	
H-O	

 壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

 新規格上市
New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	刀片 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
S	S25R-ETUNR/L16	●	●	32	23	25	200	17	17	TN□□ 1604 □□	—	LT-2	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030
	S25T-ETUNR/L16	●	●	32	23	25	300	17	17	TN□□ □□						
	S32S-ETUNR/L16	●	●	40	30	32	250	22	17	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-4	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	S32U-ETUNR/L16	●	●	40	30	32	350	22	17	TN□□ □□						
	S40T-ETUNR/L16	●	●	50	37	40	300	27	12	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	S40W-ETUNR/L16	●	●	50	37	40	450	27	12							
	S50U-ETUNR/L16	●	●	63	47	50	350	35	8							
	S50Y-ETUNR/L16	●	●	63	47	50	500	35	8							
	S60V-ETUNR/L16	●	●	72	57	60	400	36	8							
	S60X-ETUNR/L16	●	●	72	57	60	600	36	8							
	S63Y-ETUNR/L16	●	●	76	60	63	500	38	8							
H	H40T-ETUNR/L16	●		50	37	40	300	27	12	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW030 LW040
	H50U-ETUNR/L16	●		63	47	50	350	35	8	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	H60V-ETUNR/L16	●		72	57	60	400	36	8	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
H-O	H25R-ETUNR/L16-O	●		32	23	25	200	17	17	TN□□ 1604 □□	—	LT-2	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030
	H25T-ETUNR/L16-O	●		32	23	25	300	17	17	TN□□ □□						
	H32S-ETUNR/L16-O	●	●	40	30	32	250	22	17	TN□□ 1604 □□	SMT-322	LT-4	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	H32U-ETUNR/L16-O	●		40	30	32	350	22	17	TN□□ □□						

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank



●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

E-Type MTUN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質 Shank	圖解 Fig	刀桿形狀 Tool Type
S	Fig1	
	Fig2	
	Fig3	
H		

壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)


材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
S	S16Q-MTUNR/L16A	2	●	22	15	16	180	11	20	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
	S20R-MTUNR/L16	1	●	25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
	S20R-MTUNR/L16A	2	●	25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
	S20R-MTUNR/L16B	3	●	25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
	S25R-MTUNR/L16	1	●	32	23	25	200	17	14	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030
	S25R-MTUNR/L16A	2	●	32	23	25	200	17	14	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030
	S32S-MTUNR/L16A	2	●	40	30	32	250	22	14	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030
	S40T-MTUNR/L16A	2	●	50	37	40	300	27	12	TN□□ 1604□□	SMT-322L	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030
	S50U-MTUNR/L16A	2	●	63	47	50	350	35	12	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
H	H20R-MTUNR/L16A	—	●	25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show M-Type
E-Type




壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
H-O	H16Q-MTUNR/L16A-O	2	●	22	15	16	180	11	20						
	H20R-MTUNR/L16-O	1	●	25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
	H20R-MTUNR/L16A-O	2	●	25	18	20	200	13	17						
	H25R-MTUNR/L16-O	1	●	32	23	25	200	17	14	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030
	H25R-MTUNR/L16A-O	2	●	32	23	25	200	17	14						
	H32S-MTUNR/L16A-O	2	●	40	30	32	250	22	14						
	H40T-MTUNR/L16A-O	2		50	37	40	300	27	12	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030
	H50U-MTUNR/L16A-O	2		63	47	50	350	35	12						

ETLN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
S	S20R-ETLNR/L16	●	25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604	—	LT-2	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030
	S25R-ETLNR/L16	●	32	23	25	200	17	17	□□						

● 刀柄材質詳請參閱H4

● Shank Type detailed description Page-H4

● 套筒需另購→參考M04-M09頁

● Sleeve refer Page-M04-M09

● A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

● C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank

● S : 一般鋼刀柄 Steel Shank



● H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

● H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

E-Type
M-Type

ETFN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質 Shank	圖解 Fig
H	

壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar



寸法 Dimension(mm)

新品上市
New Arrival

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
NEW H	H40T-ETFN/L16	● ●	50	37	40	300	27	12	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040

MTFN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質 Shank	圖解 Fig
S	

壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
S	S20R-MTFNR/L16	● ●	25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
	S25R-MTFNR/L16	● ●	32	23	25	200	17	14	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030
	S32S-MTFNR/L16	● ●	40	30	32	250	22	14	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030
	S40T-MTFNR/L16	● ●	50	37	40	300	27	12	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030
	S50U-MTFNR/L16	● ●	63	47	50	350	35	12	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030

● 刀柄材質詳請參閱H4

● Shank Type detailed description Page-H4

● 套筒需另購→參考M04-M09頁

● Sleeve refer Page-M04-M09

● A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

● C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank

● S : 一般鋼刀柄 Steel Shank



● H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

● H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

ETQN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

E-Type
M-Type





壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	刀片 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
S	S20R-ETQNR/L16	●	●	25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604	—	LT-2	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030
	S25R-ETQNR/L16	●	●	32	23	25	200	17	17	□□						
	S32S-ETQNR/L16	●	●	40	30	32	250	22	14	TN□□ 1604 □□	SMT- 322	LT-4	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	S40T-ETQNR/L16	●	●	50	37	40	300	27	12	TN□□ 1604 □□	SMT- 322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040
	S50U-ETQNR/L16	●	●	63	47	50	350	35	8	□□						

MTQN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	刀片 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
S	S20R-MTQNR/L16	●	●	25	18	20	200	13	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
	S25R-MTQNR/L16	●	●	32	23	25	200	17	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030
	S32S-MTQNR/L16	●	●	40	30	32	250	22	14	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030
	S40T-MTQNR/L16	●	●	50	37	40	300	27	15	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030
	S50U-MTQNR/L16	●	●	63	47	50	350	35	8	□□					

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

M-Type MTWN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	最大加工 槽深 L	刀桿 高度 DMIN	柄部 直徑 CDX	標準 全長 H	工作 寬度 DCON	徑向 前角 LF	徑向 前角 WF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心鎖 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
S	S16Q-MTWN/L16	●●	21	3.5	15	16	180	11	20	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020	LW025
	S20R-MTWN/L16	●●	27	4	18	20	200	14	15	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-22	CS70-21	LW020	LW030
	S25R-MTWN/L16	●●	32	4.5	23	25	200	16.5	13	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-22	CS70-21	LW020	LW030
	S32S-MTWN/L16	●●	39	4	30	32	250	20	14	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020	LW030
	S40T-MTWN/L16	●●	50	3.5	37	40	300	24	15	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020	LW030
	S50U-MTWN/L16	●●	57	4	47	50	350	29	12	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020	LW030

●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank



●S：一般鋼刀柄 Steel Shank


●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

EWLN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show E-Type



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	
H-O	

 壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)


材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型扳手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF							
S	S20R-EWLN/R/L06	●	●	25	18	20	200	13	17	WN□□ 0604 □□	—	LT-2	WN06-2	CS60E	C-5	LW025 LW030
	S25R-EWLN/R/L06	●	●	32	23	25	200	17	17	WN□□ 0604 □□	—	LT-2	WN06-2	CS60E	C-5	LW030
	S25R-EWLN/R/L08	●	●	32	23	25	200	17	17	WN□□ 0804 □□	—	LW-3	WN08-3	CS60E	C-5	
	S25T-EWLN/R/L08	●	●	32	23	25	300	17	17	WN□□ 0804 □□	—	LW-3	WN08-3	CS60E	C-5	
	S32S-EWLN/R/L08	●	●	40	30	32	250	22	17	WN□□ 0804 □□	SMW-422	LW-4B	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040
	S32U-EWLN/R/L08	●	●	40	30	32	350	22	17							
	S40P-EWLN/R/L08	●		50	37	40	170	27	12							
	S40T-EWLN/R/L08	●	●	50	37	40	300	27	12							
	S40W-EWLN/R/L08	●	●	50	37	40	450	27	12							
	S50U-EWLN/R/L08	●	●	63	47	50	350	35	12							
	S50Y-EWLN/R/L08	●	●	63	47	50	500	35	12							
H	H40T-EWLN/R/L08	●		50	37	40	300	27	12	WN□□ 0804 □□	SMW-422	LW-4B	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040
H-O	H20R-EWLN/R/L06-O	●	●	25	18	20	200	13	17	WN□□ 0604 □□	—	LT-2	WN06-2	CS60E	C-5	LW025 LW030
	H25R-EWLN/R/L06-O	●		32	23	25	200	17	17	WN□□ 0604 □□	—	LT-2	WN06-2	CS60E	C-5	LW030
	H25R-EWLN/R/L08-O	●	●	32	23	25	200	17	17	WN□□ 0804 □□	—	LW-3	WN08-3	CS60E	C-5	LW025 LW030
	H25T-EWLN/R/L08-O	●	●	32	23	25	300	17	17	WN□□ 0804 □□	—	LW-3	WN08-3	CS60E	C-5	LW030
	H32S-EWLN/R/L08-O	●		40	30	32	250	22	17	WN□□ 0804 □□	SMW-422	LW-4B	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040
	H32U-EWLN/R/L08-O	●	●	40	30	32	350	22	17							

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

M-Type MWLNR

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF						
S	S16Q-MWLNR/L06	●	●	22	15	16	180	11	20	WN□□ 0604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025
	S20R-MWLNR/L08	●	●	25	18	20	200	13	17	WN□□ 0804□□	—	LCS-511	CP50-21	CS70-20	LW025
	S25R-MWLNR/L08	●	●	32	23	25	200	17	14	WN□□ 0804□□	—	LCS-511	CP50-22	CS70-21	LW025 LW030
	S32S-MWLNR/L08	●	●	40	30	32	250	22	14	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030
	S40T-MWLNR/L08	●	●	50	37	40	300	27	12	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030
	S50U-MWLNR/L08	●	●	63	47	50	350	35	12	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030
H-O	H20R-MWLNR/L08-O	●		25	18	20	200	13	17	WN□□ 0804□□	—	LCS-511	CP50-21	CS70-20	LW025
	H25R-MWLNR/L08-O	●	●	32	23	25	200	17	14	WN□□ 0804□□	—	LCS-511	CP50-22	CS70-20	LW020 LW030
	H32S-MWLNR/L08-O	●		40	30	32	250	22	14	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030



- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

EDUN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

E-Type
M-Type





壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	刀桿 直徑 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	刀片 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
S	S40T-EDUNR/L15	●	●	50	37	40	300	27	12	DN□□ 1504	□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040
	S50U-EDUNR/L15	●	●	63	47	50	350	35	12	DN□□ □□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
	S40T-EDUNR/L15A	●	●	50	37	40	300	27	12	DN□□ 1506	□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040
	S50U-EDUNR/L15A	●	●	63	47	50	350	35	12	DN□□ □□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□

MDUN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	刀桿 直徑 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 寬度 LF	徑向 前角 WF	刀片 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
S	S25R-MDUNR/L15	●	●	32	23	25	200	17	12	DN□□ 1504□□	□□	—	LCS-511	CP50-24	CS70-21	LW025 LW030
	S32S-MDUNR/L15	●	●	40	30	32	250	22	14	DN□□ 1504□□	□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030
	S40T-MDUNR/L15	●	●	50	37	40	300	27	14	DN□□ 1504□□	□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030
	S50U-MDUNR/L15	●	●	63	47	50	350	32	12	DN□□ 1504□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□



- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

E-Type
M-Type

EDQN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
S	S40T-EDQNR/L15	●●	50	37	40	300	27	12	DN□□ 1504 □□	SMD- 463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040
	S50U-EDQNR/L15	●●	63	47	50	350	35	12	□□						
	S40T-EDQNR/L15A	●●	50	37	40	300	27	12	DN□□ 1506 □□	SMD- 466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040
	S50U-EDQNR/L15A	●●	63	47	50	350	35	12	□□						

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

MDQN

壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
S	S25R-MDQNR/L15	●●	32	23	25	200	17	14	DN□□ 1504□□	—	LCS-511	CP50-24	CS70-21	LW025 LW030
	S32S-MDQNR/L15	●●	40	30	32	250	22	14						
	S40T-MDQNR/L15	●●	50	37	40	300	27	14	DN□□ 1504□□	SMD- 463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030
	S50U-MDQNR/L15	●●	63	47	50	350	32	14						

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

MDZN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show M-Type


 壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrenc
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF						
S	S32S-MDZNR/L15	●	●	40	30	32	250	23	17		SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030
	S40T-MDZNR/L15	●	●	50	37	40	300	27	15		SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030
	S50U-MDZNR/L15	●	●	63	47	50	350	32	12						



- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

E-Type
M-Type

EVUN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF							
S	S40T-EVUNR/L16	●	●	50	37	40	300	26	15	VN□□ 1604	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030
	S50U-EVUNR/L16	●	●	63	47	50	350	35	12	□□						

MVUN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF						
S	S25R-MVUNR/L16	●	●	36	23	25	200	20	12	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030
	S32S-MVUNR/L16	●	●	42	30	32	250	22	17						
	S40T-MVUNR/L16	●	●	50	37	40	300	26	15	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030
	S50U-MVUNR/L16	●	●	63	47	50	350	32	12						


- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

EVQN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

E-Type
M-Type





壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	刀桿 直徑 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 長度 LF	徑向 前角 WF	刀片 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
S	S40T-EVQNR/L16	●	●	50	37	40	300	27	15		VN□□ 1604 □□	SMV- 322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030
	S50U-EVQNR/L16	●	●	63	47	50	350	32	12								
	S50X-EVQNR/L16	●	●	63	47	50	600	32	12								

MVQN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	刀桿 直徑 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 長度 LF	徑向 前角 WF	刀片 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
S	S25R-MVQNR/L16	●	●	36	23	25	200	17	12		VN□□ 1604□□	SMV- 322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030
	S32S-MVQNR/L16	●	●	42	30	32	250	23	17							
	S40T-MVQNR/L16	●	●	50	37	40	300	27	15		VN□□ 1604□□	SMV- 322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030
	S50U-MVQNR/L16	●	●	63	47	50	350	32	12							

- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

E-Type M-Type

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show




 壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	刀桿 直徑 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 長度 LF	徑向 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
S	S40T-EVLNR/L16	●	●	50	37	40	300	26	15		VN□□ 1604	SMV- 322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030
	S50U-EVLNR/L16	●	●	63	47	50	350	32	12		□□						

MVLN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


 壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	刀桿 直徑 DMIN	柄部 直徑 H	標準 全長 DCON	工作 長度 LF	徑向 寬度 WF	徑向 前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
S	S25R-MVLNR/L16	●	●	36	23	25	200	17	12		VN□□ 1604□□	SMV- 322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030
	S32S-MVLNR/L16	●	●	42	30	32	250	23	17							
	S40T-MVLNR/L16	●	●	50	37	40	300	26	15							
	S50U-MVLNR/L16	●	●	63	47	50	350	32	12							

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

MSKN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show M-Type



壓板式內徑加工車刀
Double Insert Clamp Boring Bar

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
		R	L	DMIN	H	DCON	LF	WF	GAMF						
S	S20R-MSKNR/L12	●	●	25	18	20	200	13	17	SN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-21	CS70-20	LW025
	S25R-MSKNR/L12	●	●	32	23	25	200	17	14	SN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-22	CS70-21	LW025 LW030
	S32S-MSKNR/L12	●	●	40	30	32	250	22	14						
	S40T-MSKNR/L12	●	●	50	37	40	300	27	12	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030
	S50U-MSKNR/L12	●	●	63	47	50	350	32	12						

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



內徑螺紋車刀系列

Threading Boring Bar Series



SIN
一般鋼刀體
Steel Shank

直柄鑄鋼材質刀架
具抗震高鋼性
擁有更穩定加工尺寸
及優良螺紋形狀
Threading Boring
Bar with Carbide
shank with high
rigidity show better
performance on
anti-vibration and
stabilize the thread
size and shape while
the processing.

HIN
模具鋼刀體
Alloy Tool Steel


提升耐用度
加強抗震性
擁有更穩定加工尺寸
以及優良的螺紋
形狀加工
High rigidity show
better performance
on anti-vibration,
stabilize the thread
size and shape
while the processing.

HIN-O
中心出水式
Central Coolant


中心出水設計
提升耐用度
加強抗震性
擁有更穩定加工尺寸
以及優良的螺紋
形狀加工
Central coolant
High rigidity show
better performance
on anti-vibration,
stabilize the thread
size and shape
while the processing.

CIN
鎢鋼刀體
Carbide Shank

全鎢鋼刀體
增加刀具鋼性
提高加工尺寸
精度及良好表面粗度
Carbide Shank
High rigidity adapts
perfectly to
enhance the high
accuracy on size,
shape, and surface
while processing.



SIN



內徑螺紋車刀
Internal Threading Tool

新規格上市
New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)


材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	最小 加工徑 DMIN	刀桿 高度 H	柄部 直徑 DCON	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向前角 GAMF	刀片 Insert	墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型 板手 Wrench	L型 板手 Wrench
S	SNR0005H-06	1	●	8	11	12	10	100	3.7	22	06IR	—	—	CS20	—	T-6	—
	SNR0008K-08	1	●	9	15	16	15	125	4.2	22	08IR	—	—	CS22	—	T-7	—
	SINR-0008-08-125	4	●	9	7	8	25	125	5	22							
	SINR/L-1012-11-X01	2	●	12	11	12	25	150	5.8	20	11 IR/ER	—	—	CS25	—	T-8	—
	SINR/L-1216-11-X01	2	●	12	15	16	30	150	6	20							
	SINR/L-1516-11-X01	2	●	16	15	16	—	150	7.5	15							
	SINR/L-0010-11-125	4	●●	13	9	10	—	125	7	20	11 IR/ER	—	—	CS30	—	T-10	—
	SINR/L-0012-11-125	4	●●	15	11	12	—	125	8	20							
	SINR/L-0016-16-150	4	●●	20	15	16	—	150	10.9	18	16 IR/ER	—	—	CS35	—	T-15	—
	SINR/L-1210-11	1	●●	12	9	10	25	150	6	20	11 IR/ER	—	—	CS30	—	T-10	—
	SINR/L-1012-11	1	●●	12	11	12	25	150	5.8	20							
	SINR/L-1216-11	1	●●	12	15	16	25	150	6	20							
	SINR/L-1516-11	1	●●	16	15	16	30	150	7.5	15							
	SINR/L-1616-16	1	●●	16	15	16	20	150	8	18	16 IR/ER	—	—	CS35	—	T-15	—
	SINR/L-2016-16	1	●●	20	15	16	20	150	10	15							

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type






材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	寸法 Dimension(mm)										刀片 Insert	墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型 扳手 Wrench	L型 扳手 Wrench
			在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	柄部 直徑 DMIN	刀頭 高度 H	刀頭 直徑 DCON	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	徑向 前角 GAMF							
S	SINR/L-2420S-16	3	●	●	25	18	20	20	180	12.3	15		16 IR/ER	Al16	AE16	CS35 115	CS6- 0306	T-15	LW025
	SINR/L-3025S-16	3	●	●	31	23	25	25	200	15	15								
	SINR/L-3732S-16	3	●	●	38	30	32	45	250	18.5	15								
	SINR/L-4440S-16	3	●	●	45	37	40	60	300	22.4	15								
	SINR/L-5450S-16	3	●	●	55	47	50	75	350	27.4	15		22 IR/ER	Al22	AE22	CS45 115	CS6- 0406	T-15	LW030
	SINR/L-3025S-22	3	●	●	33	23	25	25	200	16.2	15								
	SINR/L-3732S-22	3	●	●	39	30	32	45	250	19	15								
	SINR/L-4740S-22	3	●	●	48	37	40	60	300	23.9	15								
	SINR/L-5750S-22	3	●	●	58	47	50	75	350	28.9	15								

- ER：左手刀片。Left hand insert.
- IR：右手刀片。Right hand insert.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

HIN



內徑螺紋車刀
Internal Threading Tool




			寸法 Dimension(mm)															
材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫	最小	刀桿	柄部	刀頭	標準	工作	徑向前	刀片 Insert	墊片	墊片	螺絲	螺絲	旗型	L型	
			Stock	加工徑	高度	直徑	長度	全長	寬度	角		GAMF	Shim	Shim	Screw	Screw	Wrench	Wrench
			R	L	DMIN	H	DCON	LH	LF	WF								
H	HNR0005H-06	1	●		8	11	12	12	100	3.7	22	06IR	—	—	CS20	—	T-6	—
	HNR0008K-08	1	●		9	15	16	21	125	4.2	22	08IR	—	—	CS22	—	T-7	—
	HINR/L-0010-11-125	3	●		13	9	10	—	125	7	20	11 IR/ER	—	—	CS30	—	T-10	—
	HINR/L-0012-11-125	3	●		15	11	12	—	125	8	20							
	HINR/L-0016-16-150	3	●		20	15	16	—	150	10.9	18	16 IR/ER	—	—	CS35	—	T-15	—
	HINR/L-1210-11	1	●		12	9	10	25	150	6	20	11 IR/ER	—	—	CS30	—	T-10	—
	HINR/L-1012-11	1	●		12	11	12	25	150	5.8	20							
	HINR/L-1216-11	1	●		12	15	16	30	150	6	20							
	HINR/L-1516-11	1	●		16	15	16	30	150	7.5	15							
	HINR/L-1616-16	1	●		16	15	16	30	150	8	18	16 IR/ER	—	—	CS35	—	T-15	—
	HINR/L-2016-16	1	●		20	15	16	30	150	10	15							
	HINR/L-2420S-16	2	●		25	18	20	32	180	12.3	15	16 IR/ER	Al16	AE16	CS 35115	CS6- 0306	T-15	LW025
	HINR/L-3025S-16	2	●●		31	23	25	38	200	15	15							
	HINR/L-3732S-16	2	●●		38	30	32	48	250	18.5	15							
	HINR/L-4440S-16	2	●●		45	37	40	60	300	22.4	15							
	HINR/L-5450S-16	2	●		55	47	50	75	350	27.4	15							

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A : 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C : 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S : 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H : 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O : 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type





寸法 Dimension(mm)																		
材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		最小 加工徑	刀桿 高度	柄部 直徑	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型 扳手 Wrench	L型 扳手 Wrench
			R	L	DMIN	H	DCON	LH	LF	WF	GAMF							
H	HINR/L-3025S-22	2	●		33	23	25	38	200	16.2	15	22 IR/ER	Al22	AE22	CS 45115	CS6- 0406	T-15	LW030
	HINR/L-3732S-22	2	●	●	39	30	32	48	250	19	15							
	HINR/L-4740S-22	2	●	●	48	37	40	60	300	23.9	15							
	HINR/L-5750S-22	2	●		58	47	50	75	350	28.9	15							

- ER：左手刀片。Left hand insert.
- IR：右手刀片。Right hand insert.

- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考M04-M09頁
- Sleeve refer Page-M04-M09

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

HIN-O



內徑中心出水螺紋車刀
Central Coolant Internal Threading Tool

材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	寸法 Dimension(mm)										刀片 Insert	墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	扳手 Wrench	L型 扳手
			在庫 Stock	最小 加工徑 R	刀桿 高度 L	刀桿 直徑 DMIN	柄部 直徑 H	刀頭 長度 DCON	標準 全長 LH	工作 長度 LF	徑向前角 WF	GAMF							
H-O	HINR/L-0010-11-125-O	3	●			13	9	10	—	125	7	20	11 IR/ER	—	—	CS30	—	T-10	—
	HINR/L-0012-11-125-O	3	●			15	11	12	—	125	8	20							
	HINR/L-0016-16-150-O	3	●			20	15	16	—	150	10.9	18	16 IR/ER	—	—	CS35	—	T-15	—
	HINR/L-1210-11-O	1	●			12	9	10	25	100	6	20	11 IR/ER	—	—	CS30	—	T-10	—
	HINR/L-1012-11-O	1	●			12	11	12	25	125	5.8	20							
	HINR/L-1216-11-O	1	●			12	15	16	30	150	6	20							
	HINR/L-1516-11-O	1	●			16	15	16	30	150	7.5	15							
	HINR/L-1616-16-O	1	●			16	15	16	30	150	8	18	16 IR/ER	—	—	CS35	—	T-15	—
	HINR/L-2016-16-O	1	●			20	15	16	30	150	10	15							
	HINR/L-2420S-16-O	2	●			25	18	20	32	180	12.3	15	16 IR/ER	Al16	AE16	CS 35115	CS6- 0306	T-15	LW025
	HINR/L-3025S-16-O	2	●			31	23	25	38	200	15	15							
	HINR/L-3732S-16-O	2	●			38	30	32	48	250	18.5	15							
	HINR/L-4440S-16-O	2				45	37	40	60	300	22.4	15							
	HINR/L-5450S-16-O	2				55	47	50	75	350	27.4	15							
	HINR/L-3025S-22-O	2	●			31	23	25	38	250	15	15	22 IR/ER	Al22	AE22	CS 45115	CS6- 0406	T-15	LW030



●ER：左手刀片。Left hand insert.
●IR：右手刀片。Right hand insert.

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

●刀柄材質詳解請參閱H4
●Shank Type detailed description Page-H4
●套筒需另購→參考M04-M09頁
●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
●S：一般鋼刀柄 Steel Shank
●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

S-Type



圖解 Fig	刀桿形狀 Tool Type
Fig1	
Fig2	



寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	刀頭長度	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	L型扳手 Wrench
			R	L	DMIN	H	DCON	LH	LF	WF	GAMF							
H-O	HINR/L-3732S-22-O	2	●		39	30	32	48	250	19	15	22 IR/ER	AI22	AE22	CS 45115	CS6-0406	T-15	LW030
	HINR/L-4740S-22-O	2			48	37	40	60	300	23.9	15							
	HINR/L-5750S-22-O	2			58	47	50	75	350	28.9	15							

●ER：左手刀片。Left hand insert.

●IR：右手刀片。Right hand insert.

CIN



圖解 Fig	刀桿形狀 Tool Type
Fig1	
Fig2	

內徑螺紋車刀

Internal Threading Tool

寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		最小加工徑	刀桿高度	柄部直徑	刀頭長度	標準全長	工作寬度	徑向前角	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench
			R	L	DMIN	H	DCON	LH	LF	WF	GAMF			
C	CINR-0006-06	2	●		8	5.5	6	—	110	4	22	06IR	CS20	T-6
	CNR0008K-08	1	●		9	15	16	15	125	4.2	22	08IR	CS22	T-7
	CINR-0008-08	2			9	7.4	8	—	125	5	22	08IR	CS22	T-7
	CINR/L-0010-11	2	●		15	9.4	10	—	150	7	20	11 IR/ER	CS30	T-10
	CINR/L-0012-11	2	●		17	11.4	12	—	150	8	20			
	CINR/L-0016-16	2	●		22	15	16	—	150	10.9	18	16 IR/ER	CS35	T-15

●ER：左手刀片。Left hand insert.

●IR：右手刀片。Right hand insert.

●刀柄材質詳請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考M04-M09頁

●Sleeve refer Page-M04-M09

●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank

●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole